

Art des Fahrzeugs Motorkarren (Elektromobil)		Fabrikmarke H A R B I L T		Typ H A 5 5 1 K		Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2'6 4 2 - B		
Merkmale "HA 551 K" vorn, auf Traverse, hinter Deichsel, a/Herstellerplakette									
Betriebsstoff Elektrizität Anzahl Zyl. -									
Hersteller des Fahrgestells HARBILT Electric Trucks - HARBOROUGH Construction Co. Ltd., MARKET HARBOROUGH									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, auf Traverse, hinter Deichsel und a/Herstellerplakette ((GB)									
Motor-Nr. eingeschlagen auf Vorderseite des Motors, auf Hersteller-Plakette									
Motor-Typ Elektromotor-Compound - 24 Volts - 2'000 U/min. - Hinterachse = 1 : 30									
Lage des Motors Mitte v/HR Motorbremse -									
Zyl.-Inhalt - cm ³		Anhängerbremse -				Aussenmasse in mm			
Takte -		Getriebeart -		Seitw./Spill -		Länge 2'840			
Kühlung -		Anzahl Vorwärtsgänge 2 *)		Zughaken -		Breite 1'170			
Antrieb a/Hinterräder		Geschw. I. Gang 5,5 km/h		Spur V. 930		Höhe 1'920			
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 10 km/h		Spur H. 350		Radstand 1'220			
Anzahl Rellen 4		Differentialspare -		Wendekreis 5,00		Überhang H. 500			
Fussbremse mechanische Innenbackenbremse, Gestänge/Kette durch Deichsel, a/Hinterräder									
Handbremse mechanische Innenbackenbremse, durch separ. Hebel u. Gestänge, a/Hinterräder									
Gewichte		vorn		hinten		[Extra]		Innenmasse in mm	
leer		274		231		505		Bereifung	
Nutzlast +)		435		565		1'000		Dimension 4.00 x 8	
Gesamtgew.		709		796		1'505		Pneu-Tragk. 470	
Fabrikgarant.		-		-		-		6 Ply	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-		-		-		-	
Anzahl Türen		-		-		-		Höhe 1'250	
Lenkung durch Deichsel, vorn Mitte		Motor-Märke		HARBILT		-		Höhe Seitenl. -	
Bohrung		-		-		-		Überhang H. 450	
Karosserie-Form		Brücke ohne Seitenladen, mit Dach **)		Hub		-		Brems-PS 2,0	
Zahl der Plätze: Total 1		(vorn 1		Mitte -		hinten -)		Steuer-PS 2,0	
Soziussitz		-		-		-		Stehplätze -	
Seitenwagen		-		-		-		-	

2.

Scheinw. Marke	2/ Markierlichter §)	Fahrrihtungsanzeiger	4/ Blinker
Abblendsystem	-	V = komb. m/Markierl.(w) - H = komb. m/Schlussl.	
Markierlichter	2/ elektr. komb. m/Blinker §)	Scheibenwischer	- (rot)
Netallampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ elektr. komb. m/Blinker	Rückblickepiegel	1/ an vord.link. Ecke des Daches
Rückstrahler	4/ 2 vorn (weiss) - 2 hinten (rot)	Geschwindigkeitsmesser	-
Stoplicht	-	Kühlerfigur	-
Kontrollschildebeleuchtung	1/ hint.links f.hohes Schild		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	24 Volt		
Lärmmessung	- dB		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Kraftübertragung: 3 Anfahrstufen + Hand- und Fussbetätigung zur Erhöhung der Motor-geschwindigkeit durch Reduktion des Erregerstromes (shunt).
- ***) Karosserie: Kann auch ohne Dach geliefert werden - Leergewicht = 445 kg.
In diesem Falle muss das Fahrzeug eine Stütze aufweisen, um dem Fahrer eine Haltemöglichkeit mit seiner freien Hand zu geben.
- +) Nutzlast(Fabrikgarantie) = 1'000 kg. Fahrer inbegriffen.
- §) Beleuchtung: Die vorhandenen Markierlichter genügen als vordere Beleuchtung.
(Von EJPD genehmigt.)

Anhänger: Zulassung von Anhängern gem. Art. 7 BRB vom 5.2.1957

Ort und Datum der Typenprüfung Lausanne, den 24.6.1958

Die Typenprüfungskommission