

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke		Typ		Modell-Jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	O P E L		K a p i t ä n "L" Mod.PL		1958/59	2° 6 4 3 - B		
Merkmale "Kapitän" vorn a/Motorhaube, seidl. vorn u. hinten a/Kofferdeckel - "L" seidl.a/hint.Türen u. links a/Kofferdeckel - "Kapitän P-L" a/H'Plakette Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6								
Hersteller des Fahrzeugs	Adem OPEL AG., Rüsselsheim (D) - Schweizer Montage					GM Suisse Bist		
Fahrzeugs-Nr. eingeschlagen	rechts oben a/Kotflügel-Innenseite und auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn unten a/Kurbelgehäuse, hint. Benzinpumpe u. a/Herst.-Plakette							
Motor-Typ	2,5 L - mit hängenden Ventilen							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		---				
Zyl.-inhalt	2°473	cm³	Anhängerbremse	---				
Takte	4	Getriebeart mechan., synchr. *)		Seilw./Spill	---			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3		*) Zughaken	---			
Antrieb	a/HR	Geschw. 1. Gang 49 km/h		Spur V.	1°376	Länge 4°764		
Anzahl Achsen	2	Geschw. 4. Gang 142 km/h		Spur H.	1°372	Breite 1°785/1°690		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperr		Wendekreis 11,00/10,85		Höhe 1°500		
Fussbremse	hydraulische Innenbackenbremse, auf alle Räder							
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	700	610	1°310	Dimension	6,70-13	6,70-13	4 Ply	Länge ---
Nutzlast	128	247	375	Pneu-Tragk.	520	520	Tubeless	Breite ---
Gesamtgew.	828	857	1°685	---				Höhe ---
Fabrikgarant.	870	950	1°820	---				Höhe Seitenl. ---
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	---			Anzahl Türen	4	---		Oberhang H. ---
Lenkung: Lage	Links		Motor-Märke	OPEL	Brems-PS		96 SAE**)	
Behrung	80		Rad	82	Steuer-PS		12,595	
Karosserie-Form	Limousine - Auf Wunsch: Mit Faltdach							
Zahl der Plätze: Total	5 ***)		(vorn 2	Stühle	hinten 3)	Stehplätze ---	
Sozialstz	---						Seitenwagen ---	

Scheinw. Marke	2/ BOSCH E 1 - 4417 asymmetrisch	Fahrlichtanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	V=unt. Scheinw. (w.) - H=komb. n/Stopl. (orange)	
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern +)	Scheibenwischer	2/ elektr. (2 Geschwindigkeiten)
Nebellampe	2/ unter Scheinwerfer	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) ++)
Schlusslicht	2/ beidseitig, oben (rot)	Rückblickspiegel	1/ Mitte, innen, oben
Rückstrahler	2/ beidseitig, unten, separat	Geschwindigkeitsmesser	km/h -Skala, horizontal
Stoplicht	2/ unt. Schlussl., komb. n/Blinker	Kühlerfigur	---
Kontrollschildebeleuchtung	2/ über Stosstange f. lang. Schild		
Rückfahrlicht	2/ über Zündung und Schalthebel		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 4'500 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Kraftübertragung: voll synchronisiert (inkl. 1. Gang)
- **) Brems-PS: oder 80 DIN-PS bei 4'100 U/min.
- ***) Sitzplätze: Vorn = 2 Einzelsitze
- +) Markierlichter: Ferner 2 seitl. Stationierungsleuchten, einzeln schaltbar (weiss nach vorn; rot nach hinten) + 1 rote Lampe a/Aussenkante der link. Türe, leuchtet bei geöffneter Türe auf.
- ++) Warnvorrichtung: Lichttöne betätigt durch Knopf a/Blinker-Hebel.

Ort und Datum der Typeprüfung Biel, den 26.6.1958

Die Typeprüfungskennzeichen