

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modelljahr	Typenbezeichnung
Landw.-Traktor	GRUNDER	TK 15 L - DIESEL	1958	2 1 6 4 4

Merkmale "TK 15 L" auf Herstellerplakette, rechts, seitlich an Lenkstockgehäuse.

SACHS-Dieselmotor Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 1

Hersteller des Fahrgestells A. GRUNDER & CO. AG., Füllinsdorf BL (CH)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Längsträger, unterhalb Lenkstockgehäuse, sowie a/Herst.Pl. *

Motor-Nr. eingeschlagen links, oben auf Kurbelgehäuse, sowie rechts a/Herstellerplakette

Motor-Typ 600 L - Diesel

Lage des Motors vorne Motorbremse =

Zyl.-inhalt 604 cm³ Anhängerbremse =

Takte 2 Getriebeart mechanisch Sellw./Spill 2/ Zapfwellen Länge 2'230

Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 4 x 2 Zughaken Stechnagel Breite 1'270/1'460 **

Antrieb a/Hinterräder Geschw. 1. Gang 1,5 km/h Spur V. **) 1'040/1'280 Höhe 1'260

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 20 km/h Spur H. **) 1'000/1'250 Radstand 1'410

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 4,50/4,60 m Überhang H. -

Fussbremse mechanische Innenbackenbremse m/Gestänge a/Hinterräder u. m/Kabelzug a/Vorderräder

Handbremse wie Fussbremse mit separatem Hebel, Zusätzl. Einzelrad-Fussbremsen a/Hinterräder (sep.)

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	-	Innenmasse in mm
	345	450	795		Dimension	4.00-15	8-24	

Leer	-	-	-	Pneu-Tragk.	290	735	-	Länge
					4 Ply	4 Ply	-	

Nutzlast	-	-	-	-	4 Ply	4 Ply	-	Breite
					4 Ply	4 Ply	-	

Gesamtgew.	-	-	-	-	TRACTOR	TRACTOR	-	Höhe
					TRACTOR	TRACTOR	-	

Fabrikgarant.	-	-	-	-	TRACTOR	TRACTOR	-	Höhe Seitenl.
					TRACTOR	TRACTOR	-	

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	-	-	-	-	Anzahl Türen	-	-	Überhang H.
					Motor-Märke	SACHS	-	

Lenkung: Lage	Mitte	-	-	-	Motor-Märke	SACHS	-	Brems-PS
					Hub	100	-	

Bohrung	88	-	-	-	Hub	100	-	Steuer-PS
					Steuer-PS	3,097	-	

Karosserie-Form Landwirtschafts-Traktor

Zahl der Plätze: Total 1 (vorn = Mitte = hinten 1) Stehplätze -

Sozialsitz - Seitenwagen -

4

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrleistungsanzeiger	--
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	--
Nebellampe	--	Warnvorrichtung	1/ elektr. Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ an hint. Kotflügeln	Rückblickspiegel	--
Rückstrahler	2/ an Kotflügel-Träger \varnothing 50 mm	Geschwindigkeitsmesser	--
Stoplicht	--	Kühlerfigur	--
Kontrollschildebeleuchtung 1/ komb. links m/Schlusslicht			
Rückfahrlicht --			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung 88 dB bei 2'440 U/min.			

Bemerkungen und Ausnahmen

- §) Höchstgeschwindigkeit: Der Drehzahlregler ist vom Fabrikanten so einzustellen, dass die Höchstgeschw. v. 20 km/h nicht überschritten werden kann. Die Reglereinstellung muss vom Hersteller plombiert sein.
- *) Fahrgestell-Nummer: Muss zusätzlich der Herstellerplakette, rechts, seitlich am Längsträger, unter Lenkstockgehäuse, unterhalb der Herstellerplakette, eingeschlagen sein.
- ***) Gesamtbreite/Spurweite: Die Spurweite kann durch Umkehren der Felgen an beiden Achsen verändert werden. Entsprechend verändert sich die Fahrzeugbreite.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 9.7.58

Die Typenprüfungskommission