

Art des Fahrzeugs		Fabrikmarke		Typ		Herstell- jahr	Typenschein Nr.
Motorrad		DUCATI		125 - Sport		1958	2' 647
Merkmale "DUCATI 125" seitl. auf Treibstofftank - "DUCATI-SPORT" seitl. auf Werkzeugkasten							
		Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		DUCATI MECCANICA S.p.A., Bologna (I)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, oben an hinterem Rahmenrohr					
Motor-Nr. eingeschlagen		vorne auf Kurbelgehäuse, vor Zylinderblock					
Motor-Typ		125 ccm S					
Lage des Motors		Mitte unten		Motorbremse		-	
Zyl.-Inhalt		124,44 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		-	
Takte		4		Getriebsart		mechanisch Selw./Spill -	
Kühlung		Luft		Anzahl Vorwärtsgänge		4	
Antrieb		a/Hinterrad		Geschw. 1. Gang		-	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		90 km/h *)	
Anzahl Reifen		2		Differentialsperre		-	
Fußbremse		mechanische Innenbacken-Zentraltrommelbremse (Gestänge) auf Hinterrad					
Handbremse		mechanische Innenbacken-Zentraltrommelbremse (Kabelzug) auf Vorderrad					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Leer		54		62		116	
Nutzlast		36		114		150	
Gesamtgew.		90		176		266	
Fabrikgarant.		-		-		265	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggw.		-		-		-	
Lenkung:		Sportlenker		Motor-Marke		DUCATI	
Bohrung		55,2		Hub		52	
Karosserie-Form		Sportmotorrad					
Zahl der Plätze: Total		2		**)		(vorn - Mitte 1 hinten 1 )	
Sozialsitze		Doppelsattel "AQUILA" **)		Caltowagen		-	
						Innenmasse in mm	
						Länge	
						Breite	
						Höhe	
						Höhe Seitenl.	
						Oberhang H.	
						Breite	
						Höhe	
						Höhe Seitenl.	
						Oberhang H.	
						Brems-PS	
						Steuer-PS	
						Stehplätze	

Scheinw. Marke	1/ CEV	Fahrlichtungsanzelger	-
Abblendsystem	1/ Duplo		
Markierlichter	1/ in den Scheinwerfer	Scheibenwischer	-
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektr. Horn (1-Klang)
Schlusslicht	1/ komb.m/Kontrollschildbel.	Rückblickspiegel	-
Rückstrahler	1/ komb.m/Schlusslicht	Geschwindigkeitmesser	km/h - Skala im Scheinwerfergeh.
Stoplicht	-	Kühlerflügel	-
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb. m/Schlusslicht ***)		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage		6 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 90 km/h ****)		

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe / Hinterrad = 16 x 44 Zähne.
- \*\* ) Bereifung: Tragkraft des Hinterrad-Reifens ungenügend, wenn für 2 Personen, Es muss ein Reifen 3.00 - 17 verstärkt, montiert werden.
- \*\*\* ) Kontrollschildbeleuchtung: Schild und Beleuchtung müssen auf einander angepasst werden, ansonst ungenügend.
- \*\*\*\* ) Auspuff- und Motorenlärm: Lärmdämpfung durch:  
einen Auspufftopf (Bezeichnung "SILENTIUM") App. IGM. 624/57/S, und  
einen Ansauggeräuschkämpfer Marke "Del'Orto" Typ F. 8.  
Der Treibstoffbehälter ist auf Füll gelagert (von Importeur durchgeführt).

Die Sperrkarte vom 9.7.1953 wird durch diesen Typenschein aufgehoben.

Ort und Datum der Typenprüfung: München, den 9.7.1953 und 1.10.1953  
München, den 9.11.1953

Die Typenprüfungsbeamten