

Art des Fahrzeugs Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke V O L V O	Typ L. 4 2 0 1 3	Modell- jahr 1958	Typenschlüssel Nr. 2' 6 5 0 - 0
Merkmale "L. 42013" a/Herstellerplakette (vorne, links seidl./Längsträger, hinter Stossbalken.)				
Frontlenker - Radstand 3'400 mm		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 3	
Hersteller des Fahrgestells A. B. V O L V O, Export Departement, Goeteborg (S)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, vorne, seidl. a/Längsträger, a/Herstellerplakette (angenietet)				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, hinter rechten Zylinderkopf, a/Schwungradgehäuse. (Plakette).				
Motor-Typ B 36 AV / V-8				
Lage des Motors vorne		Motorbremse -		
Zyl.-Inhalt 3'560 cm³	Anhängerbremse -		Aussenmasse in mm	
Takte 4	Getriebeart mechan., synchr. Seilw./Spill -		Länge Chass. 5'925	
Kühlung Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite 2'130	
Antrieb a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang 16 km/h		Höhe Kabine 2'255	
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 100 km/h		Radstand 3'400	
Anzahl Reifen 6	Differentialsperrre -		Wendekreis 14,0/14,0 m	
Oberhang H. 1'150				
Fußbremse hydraulische Innenbackenbremse mit Unterdruck-Bremshilfe, auf alle Räder				
Handbremse mechanische Aussenbandbremse a/Kardanwelle am Getriebeausgang, a/Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Belastung
Leer m/Kab.	1'600	630	2'230	Dimension 7.50-17
Nutzlast	je nach Aufbau		Pneu-Tragk.	7.50-17
Gesamtgew.	-	-	5'600	8 Ply
Fabrikgarant.	2'300	3'700	5'600	"Transp."
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. -				Anzahl Türen 2 (Kabine)
Lenkung: Lage Links - Frontlenker		Motor-Märke VOLVO		Brems-PS 120
Bohrung 84,14		Hub 80,00		Steuer-PS 18,123
Karosserie-Form geschlossene Frontlenker-Kabine, sonst Einzelaufbau				
Zahl der Plätze: Total 2		(vorn 2		Mitte - hinten -)
Seitensitz -		Seitenwagen -		Stehplätze -

*)

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrtrichtungsanzeiger	4/ Blinker m/Kontrollampe	**)
Abblendsystem	2/ Duplo	V: seitl. Stirnfront (or.)	H: neben Schlusl. (or.)	
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ elektrisch	
Hobellampe	-	Warnverrichtung	1/ elektrisches Horn (I-Klang)	
Schlusslicht	2/ in komb. Gehäusen, unten (rot)	Rückspiegel	2/ seitl. aussen (94x183 mm)	
Rückstrahler	..	Geschwindigkeitsmesser	mit km/h-Skala	
Stoplicht	2/ in komb. Gehäusen, oben (or.)	Kühlerfigur	keine	
Kontrollschildebeleuchtung	1/ komb. links für hohes Schild			
Rückfahrlicht	-			
Elektr. Anlage	12 Volt			
Lärmmessung	82/83 dB bei 4'000 U/min. -	Auspuffaustritt hinten am Fahrzeug schräg nach links		

Bemerkungen und Ausnahmen

- * Ausrüstung: Wird bei Karosserieergänzung oder Abänderung und ist von kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- ** Fahrtrichtungsanzeiger: Die hinteren Blinker (Original-Ausführung) sind zu klein und zu wenig wirksam. Importeur montiert Bosch-Blinker hinten am Fahrzeug.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 16.7.1958

Die Typenprüfungskommission