

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ	Modelljahr	Typenschein Nr.					
Personenwagen	M.	G.	M G A "1600 - Special" Coupé	1958	2' 6 5 3-B					
Merkmale "MGA TWIN-CAM" seitlich a/Motorhaube. - "TWIN-CAM" auf Kofferdeckel										
	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4						
Hersteller des Fahrgestells	M.G. Car Co. Ltd., Abingdon-on-Thames, Berkshire (GB)									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	unter Motorhaube, hinter Motorblock a/Querverstrebung (Plakette)									
Motor-Nr. eingeschlagen	hinten a/Motorblock, vor Schwungradgehäuse a/Plakette (sichtbar v.rechts)									
Motor-Typ	6 G / U (1'588 ccm) mit 2 oberliegenden Nockenwellen									
Lage des Motors	vorne	Motorbremse	---							
Zyl.-Inhalt	1'588	cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	---						
Takte	4	Getriebsart	mechan. synchron.	Selbw./Spill	---					
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	---					
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	54 km/h	Spur V.	1'216					
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	190 km/h	Spur H.	1'238					
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	---	Wendekreis	9,40/9,25 m					
Fussbremse	hydraulische DUNLOP-Scheibenbremse, auf alle Räder									
Handbremse	mechanische Scheibenbremse, Kabelzug, auf Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	---	Innenmasse in mm		
leer	540	480	1'020	Dimension	5,90-15	5,90-15	4 Ply	Länge	---	
Nutzlast	50	100	150	Pneu-Tragk.	440	440	ROAD SPEED	Breite	---	
Gesamtgew.	590	580	1'170	---	---	---	(DUNLOP)	Höhe	---	
Fabrikgarant.	---	---	---	---	---	---	---	Höhe Seitenl.	---	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	---			Anzahl Türen	2		---	Oberhang H.	---	
Lenkung: Lage	rechts - (a/Wunsch: links)			Motor-Marke	M.G.		---	Brems-PS	108 SAE	
Behrung	75,406			Hub	88,900		---	Steuer-PS	8,089	
Karosserie-Form	Limousine (Coupé)									
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn 2	Mitte	-	hinten	-	)	Stehplätze	---
Sozialstz	---			Selbstwagen	---		---	---	---	

Schleiw. Marke	2/ LUCAS "700"	Fahrlichtanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V-komb. m/Markierl. (w.)	- H-komb. m/Stoßl. (rot)
Markierlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Nebellampe	--	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Doppelhorn
Schlusslicht	2/ komb. (Doppelfadenlampen)	Rückblickspiegel	1/ Mitte a/Instrumentenbrett
Rückstrahler	2/ komb. m/Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser mit km/h -Skala u. Tourenzähler	
Stoplicht	2/ komb. m/Schlusslichter (rot)	Kühlertiller	keine
Kontrollschleibeleistung	1/ Mitte für langes Schild	Zentralverschlüsse an den Rädern (keine Attrappen), mit Flügelmuttern.	
Rückfahrlicht	--		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 6'500 t/min. §)	-	Auspuffaustritt gerade nach hinten

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Lärm: Es werden vom Importeur folgende Abänderungen vorgenommen :

- 1/ Im Auspuffrohr vor den Topf wird eine 100 cm lange Spirale mit 10 Windungen eingebaut;
- 2/ Motorhaube mit Glaswolle schallisoliert.

Diese Typenkarte annulliert die Sperrkarte Nr. 2'653-B vom 24.7.1958

Ort und Datum der Typenprüfung      Zürich, den 16. 7. 1958      -      Bern, den 24.7.1958

Zürich, den 14. 11. 1958

Die Typenprüfungskommission