

Art des Fahrzeugs Landw. Traktor	Fabrikmarke D E U T Z	Typ F: 2 L 612 / 6 - N 18 PS	Modell- Jahr 1958	Typenschein Nr. 2 0 6 5 9			
Merkmale "F. 2 L. 612/6-N" a/Herstellerplakette rechts a/Fahrgestell. - "18 PS" a/Motorplakette							
		Betriebsstoff	Diesöl	Anzahl Zyl. 2			
Hersteller des Fahrgestells		KLOECKNER - HUMBOLDT - DEUTZ AG., Köln (D)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, oben a/Zentralträger, neben Lenkgetriebe u. a/Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		links, a/Kurbelgehäuse (angenietete Plakette)					
Motor-Typ		F. 2 L. 712					
Lage des Motors		vorne Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		1'701 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm			
Takte		4	Getriebeart mechanisch	Seitw./Spill Zapfwelle hint. Länge 2'750			
Kühlung		Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 5	Zughaken Stecknagel +) Breite 1'590/1'650 *)			
Antrieb		a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang 2,5 km/h	Spur V. 1'315-1'465 *) Höhe 1'510			
Anzahl Achsen		2	Geschw. dir. Gang §) 20,0 km/h	Spur H. 1'285-1'500 *) Radstand 1'780			
Anzahl Reifen		4	Differentialperre vorhanden	Wendekreis 6.68/6.66 m Überhang H. 700			
Fussbremse		mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, a/Hinterräder, zugl. Einzelradbremse **)					
Handbremse		mechanische Aussenbandbremse, Gestänge, a/Getriebewelle					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Lehr	461	819	1'280	Dimension	5.00-16	10-28 ***)	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	435	970	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	700	1'600	2'200		AS-Front	"TRACTOR"	Höhe Seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzugzwg.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		DEUTZ Brems-PS 18 DIN	
Bohrung		95		Hub		120 Steuer-PS 8,664	
Karosserie-Form		Landwirtschafts-Traktor ****)					
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn -	Mitte 1	hinten -)	Stehplätze
Sitz: Notsitz: a/linkem Kotflügel		****)		Sattelanlagen		-	

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrriehtungsanzeiger	--
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	--
Nebellampe	--	Warnvorrichtung	1/ elektr. Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ davon linkes kombiniert	Rückblickspegel	1/ links
Rückstrahler	2/ fest a/hint. Kotfl. (Ø 75 mm)	Geschwindigkeitsmesser	--
Stoplicht	1/ kombin. links (orange)	Kühlerflügel	--
Kontrollschildebeleuchtung 1/ komb. links für hohes Schild			
Rückfahrlicht --			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 1'850 U/min. (= 20 km/h) - Auspuffaustritt unter Motor nach links		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Spurweite/Gesamtbreite: Spurweite verstellbar. Bei Bereifung 8-32 hintere Spur = 1'250 - 1'500 mm. Mit Spezialrädern "MC" hintere Spurweite von 1'250 - 1'620 mm verstellbar. (Grösste Fz.-Breite: 1'870 mm).
- ***) Fussbremse/Einzelradbremsen: Bedienung durch 3 Pedale.
- ****) Bereifung: Auf Wunsch Hinterrad-Bereifung 8 - 32 (4 Ply) mit Tragkraft von 810 kg je Reifen.
- *****) Schutzvorrichtungen: Kotflügel vorne und hinten. Hintere Kotflügel mit innerer Radverschalung. Festes Geländer am Notsitz.
- +) Anhängevorrichtung: Wird auch mit Ackerschiene geliefert (Fz.-Länge = 2'820 mm).
- §) Höchstgeschwindigkeit: Begrenzt durch Wirkkraftregler im Innern der Einspritzpumpe und durch "Gasgestänge" - Arretierungen, (Vom Importeur nach Reglage plombiert).

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 23.7.1958

Die Typenprüfungskommission