

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenschein-Nr.
Landw.-Traktor	D E U T Z			F. 2 L. 612/5 - N K 24 PS			1958	2' 6 6 0
Merkmale "F. 2 L. 612/5 - N K" a/Herstellerplakette rechts a/Fahrgestell. - "24 PS" a/Motorplakette. Hinterräder mit 28" oder 32" Reifen. Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 2								
Hersteller des Fahrgestells		KLOECKNER - HUMBOLDT - DEUTZ AG., Köln (D)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Rechts, oben a/Kupplungsgehäuse, neben Lenkgetriebe u. a/Herst.plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		links, a/Kurbelgehäuse (angenietete Plakette).						
Motor-Typ		F. 2 L. 712						
Lage des Motors vorne		Motorbremse -						
Zyl.-inhalt 1'701 cm³		Anhängerbremse -			Aussenmasse in mm			
Takte 4		Getriebeart mechanisch Selbst-/Spill Zapfwelle hint			Länge 2'750			
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 5 x 2			Zughaken Stecknagel +)		Breite 1'590/1'650 *)	
Antrieb a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang 1,2 km/h		Spur V. 1'315-1'465 *		Höhe 1'510		
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 20,0 km/h		Spur H. 1'285-1'465 *)		Radstand 1'780		
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6,35 / 6,60 m				Überhang H. 700
Fußbremse		mechan. Innenbackenbremse, Gestänge, a/Hinterräder, zugl. Einzelradbremse **)						
Handbremse		mechanische Aussenbandbremse, Gestänge, a/Getriebewelle						
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer ++)		520	905	1'425	Dimension	5.00-16	10-28 ***)	Länge -
Nutzlast		-	-	-	Pneu-Tragk.	435	970	Breite -
Gesamtgew.		-	-	-	-	4 Ply	4 Ply	Höhe -
Fabrikgarant.		700	1'600	2'200	-	AS-Front	"TRACTOR"	Höhe Seitent. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-			Anzahl Türen -		Überhang H. -	
Lenkung: Lage		Mitte			Motor-Marke DEUTZ		Brems-PS 24 DIN	
Bohrung		95			Hub 120		Steuer-PS 8,664	
Karosserie-Form		Landwirtschafts-Traktor ****)						
Zahl der Plätze: Total 2		(vorn -		Mitte 1		hinten -)		Stehplätze -
Notsitz: a/linkem Kotflügel ****)		-		Seitenwagen -				

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	-
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	-
Nebelampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ davon linkes kombiniert	Rückblickspiegel	1/ links
Rückstrahler	2/ fest a/hint.Kotfl. (Ø 75 mm)	Geschwindigkeitsmesser	-
Stoptlicht	1/ kombiniert, links (orange)	Kühlerfigur	-
Kontrollschildebeleuchtung	1/ komb. links für hohes Schild		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	86 dB bei 2'250 U/min. (≈20 km/h) - Auspuffaustritt unt. Motor nach links.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Spurweite/Gesamtbreite: Spurweite verstellbar. Bei Bereifung 8 - 32 hintere Spur = 1'250-1'500 mm. Mit Spezialrädern "MC" hintere Spurweite von 1'250 bis 1'620 mm verstellbar. (Grösste Fz.-Breite: 1'870 mm.)
- ***) Fussbremse/Einzelradbremsen: Bedienung durch 3 Pedale.
- ****) Bereifung: Auf Wunsch Hinterrad-Bereifung 8-32 (4 Ply) mit Tragkraft von 810 kg je Reifen.
- *****) Schutzvorrichtungen: Kotflügel hinten und vorne. Hintere Kotflügel mit innerer Radverschaltung. Festes Geländer an Notsitz.
- +) Anhängervorrichtung: Wird auch mit Ackerschiene geliefert. (Fahrzeuglänge = 2'820 mm).
- ++) Leergewicht: inklusive montiertem Mähapparat (ca. 60 kg).
- §) Höchstgeschwindigkeit: Begrenzt durch Fliehkraftregler im Innern der Einspritzpumpe und durch "Gasgestänge" - Arretierungen bei Einspritzpumpe (vom Importeur nach Reglage plombiert).

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 23.7.1958

Die Typenprüfungskommission