

Art des Fahrzeugs Landw.-Traktor	Fabrikmarke D E U T Z	Typ F. 2 L 612 / 5 - U K 24 PS	Modell- Jahr 1958	Typenschein Nr. 2' 6 6 1
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Merkmale "F. 2 L. 612 / 5 - U K" a/Herstellerplakette rechts a/Fahrgestell. - "24 PS" auf Motor-
plakette. Hinterräder mit 36 Zoll Reifen Betriebsstoff Dieselloil Anzahl Zyl. 2

Hersteller des Fahrgestells KLOECKNER - HUMBOLDT - DEUTZ AG., Köln (D)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben a/Kupplungsgehäuse, neben Lenkgetriebe u. a/Herst.Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen links, a/Kurbelgehäuse (angenietete Plakette)

Motor-Typ F. 2 L. 712

Lage des Motors vorne	Motorbremse	-
Zyl.-Inhalt 1'701 cm ³	Anhängerbremse	-
Takte 4	Getriebeart	mechanisch Schw./Spill Zapfwelle hint.
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	5 x 2
Antrieb a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	1,2 km/h Spur V. 1'315-1'465 *)
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang	20,0 km/h. § Spur H. 1'250-1'500 *)
Anzahl Reifen 4	Differentialsperr	vorhanden Wendekreis 6.35/6.60 m
Fussbremse	mechan. Innenbackenbremse, Gestänge, a/Hinterräder, zugl. Einzelradbremse **)	
Handbremse	mechan. Aussenbandbremse, Gestänge, a/Getriebewelle	

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer ++)	520	905	1'425	Dimension	5,00-16	8 -36 ***)	Länge
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	435	870	Breite
Gesamtgew.	-	-	-	-	4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	700	1'600	2'200	-	AS-Front	"TRACTOR"	Höhe Seitent.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	-	Anzahl Türen	-	Überhang H.	-
Lenkung: Lage	Mitte	Motor-Marke	DEUTZ	Brems-PS	24 DIN
Bohrung	95	Hub	120	Steuer-PS	8,664

Karosserie-Form	Landwirtschafts-Traktor ****)			
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn - Mitte 1 hinten -)	Stehplätze	-
Not Sitz: a/linkem Kotflügel ****)	Seitenwagen		-	-

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	-
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	-
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektr. Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ davon linkes kombiniert	Rückblickspiegel	1/ links
Rückotrahler	2/ fest a/hint. Kotflügel (\emptyset 75 mm)	Geschwindigkeitsmesser	-
Stoplicht	1/ kombiniert, links (orange)	Kühlerfigur	-
Kontrollschildebeleuchtung	1/ komb. links für hohes Schild		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	86 dB bei 2'250 U/min. (= 20 km/h) - Auspuffaustritt unt. Motor nach links		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Spurweite: Spur verstellbar.
- **) Fussbremse/ Einzelradbremsen: Bedienung durch 3 Pedale.
- ***) Bereifung: Auf Wunsch Hinterrad-Bereifung 9 - 36 (4 Ply) Tragkraft 900 kg je Reifen.
- ****) Schutzvorrichtungen: Kotflügel hinten und vorne, Hintere Kotflügel mit innerer Radverschalung. Festes Geländer an Notsitz.
- +) Anhängevorrichtung: Wird auch mit Ackerschleife geliefert. (Fahrzeuginnenlänge = 2'870 mm)
- ++) Leergewicht: inklusive montiertem Mähapparat (ca. 60 kg.)
- §) Höchstgeschwindigkeit: Begrenzt durch Fliehkraftregler im Innern der Einspritzpumpe und durch Gasgestänge¹⁾ - Arretierungen bei Einspritzpumpe. (Vom Importeur nach Reglage plombiert).