

Art des Fahrzeugs Lenw.-Traktor		Fabrikmarke D E U T Z		Typ F. 2 L. 514 / 4 - H 30 PS		Modell- Jahr 1958	Typenbezeichnung Nr. 2'6 6 3	
Merkmale "F. 2 L. 514/4 - H" a/Herstellerplakette, rechts, a/Fahrgestell. "30 PS" a/Motorplakette.								
Hinterräder mit 38-Zoll Reifen,				Betriebsstoff Dieselöl		Anzahl Zyl. 2		
Hersteller des Fahrgestells		KLOECKNER - HUMBOLDT - DEUTZ AG., Köln (D)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, oben a/Zentralträger (je auf vord. u. hint. Teil) u.a/Herstellerpl.						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, oben a/Kurbelgehäuse (angenietete Plakette)						
Motor-Typ		F. 2 L. 514						
Lage des Motors vorne		Motorbremse -						
Zyl.-Inhalt 2'660		cm³ Anhängerbremse -					Aussenmasse in mm	
Takts 4		Getriebeart *)		mechanisch		Seilw./Spill Zapfw. hinten	Länge 3'315	
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4 x 2		Zughaken Stecknagel +)		Breite 1'580		
Antrieb a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang 2,2 km/h		Spur V. 1'300 - 1450 **		Höhe 1'800		
Anzahl Achsen 2		Geschw. dfr. Gang §) 20,0 km/h		Spur H. 1'250 - 1500 **		Radstand 2'005		
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 7.70 / 8.05 m		Überhang H. 800		
Fussbremse		mechan. Innenbackenbremse, Gestänge a/Hinterräder, zugl. Einzelradbremse ***)						
Handbremse		mechan. Innenbackenbremse, a/Getriebewelle (Gestängeübertragung).						
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer		635	1'139	1'774	Dimension	6.00-20	11 - 38	Länge -
Nutzlast		-	-	-	Pneu-Tragk.	550	1'100	Breite -
Gesamigew.		-	-	-	-	4 Ply	4 Ply	Höhe -
Fabrikgarant.		900	2'400	3'000	-	AS-Front	"TRACTOR"	Höhe Seitent. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-		Anzahl Türen -		-		Überhang H. -
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		Deutz	Brems-PS	30 DIN
Bohrung		110		Hub		140	Steuer-PS	13,552
Karosserie-Form		Landwirtschafts-Traktor ****)						
Zahl der Plätze: Total 2		(vorn -	Mitte 1	hinten -)		Stohplätze	-
Notsitz: a/linkem Kotflügel		-		Seitenwagen -		-		-

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	-
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	-
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ davon linkes kombiniert	Rückblickspegel	1/ links
Rückstrahler	2/ pendelnd (\emptyset 75 mm)	Geschwindigkeitsmesser	-
Steplicht	1/ kombiniert, links (orange)	Kühlerfigur	-
Kontrollschildebeleuchtung 1/ komb. links für hohes Schild			
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage		12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 1'550 U/min.	(- 20 km/h) ++)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Kraftübertragung: Auf Wunsch mit Doppelkupplung.
- **) Spurweite: verstellbar (3 Stellungen).
- ***) Fussbremse/Einzelradbremsen: Bedienung durch 3 Pedale.
- ****) Schutzvorrichtungen: Kotflügel vorne und hinten. Hintere Kotflügel mit innerer Radverschalung. Festes Geländer an Notsitz.
- +) Anhängenvorrichtung: Wird auch mit Ackerschleife geliefert.
- +) Auspuffanordnung: Vertikaler Auspufftopf seitlich links des Motors mit Auspuffaustritt unten, schräg nach links.
- §) Höchstgeschwindigkeit: Begrenzt durch Fliehkraftregler im Innern der Einspritzpumpe und "Gas-Gestänge".- Arretierungen bei Einspritzpumpe. (vom Importeur nach Reglage plombiert).

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 23.7.1958

Die Typenprüfungskommission