

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modelljahr		Typenschein-Nr.								
Landw.-Traktor		MASSEY - FERGUSON		" 6 5 "		1958		2'6 6 5								
Merkmale "MASSEY-FERGUSON - 65" seitl. a/Motorhaube - "M F" vorne a/Motorhaube und hinten an																
Fahrsitz - "MF-765" a/Herstellerpl. a/Instr.br.Betriebsstoff		Dieselöl		Anzahl Zyl.		4										
Hersteller des Fahrzeuges		THE STANDARD MOTOR COMPANY Ltd., Coventry (GB)														
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		am Instrumentenbrett, auf Herstellerplakette u. links a/Getriebeflansch *)														
Motor-Nr. eingeschlagen		links oben, hinten am Motorblock														
Motor-Typ		6 5														
Lage des Motors vorne		Motorbremse		-												
Zyl.-inhalt		3'152 cm³		Anhängerbremse		-										
Takts		4		Getriebeart		mechan.m/Reduktion Selbstw./Spill Zapfwelle hint.		Länge		3'380						
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		3 x 2		Zughaken		Stufenkupplung						
Antrieb a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang		2,4 km/h		Spur V. **) 1'219 - 2'032		Breite		1'841/2'500 \$)						
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		20,0 km/h + Spur H. **) 1'321 - 2'235		Höhe		1'480						
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		vorhanden		Wendekreis		7.48/7.68 m						
Fussbremse		mechanische Scheibenbremse, (Gestänge) a/Hinterräder, und als Einzelradbremse ***)														
Handbremse		mechanische Scheibenbremse a/Hinterräder (ab Pedalwelle gleiches Gest.wie Fussbr.)														
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm		
Leer		720		1'200		1'920		Dimension		6.00-16		11 - 32		Länge		-
Nutzlast		-		-		-		Pneu-Tragk.		525		1'000		Breite		-
Gesamtgew.		-		-		-		-		4 Ply		4 Ply		Höhe		-
Fabrikgarant.		-		-		-		-		"TRACTOR"		"FIELDMASTER"		Höhe Seitenl.		-
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-		-		-		Anzahl Türen		-		-		Überhang H.		-
Lenkung: Lage		Mitte		-		-		Motor-Marke		MASSEY-FERGUSON		Brems-PS		51 DIN		
Bohrung		88,9		-		-		Hub		127		Steuer-PS		16,059		
Karosserie-Form		Landwirtschafts-Traktor ****)														
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn -		Mitte 1		hinten - )		Stabplätze		-				
Sozialstift		-		-		-		Seitenwagen		-		-				

7.

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrerichtungsanzeiger	-
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markerlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	-
Nebellampe	--	Warnvorrichtung	1/ elektr. Horn (1-Klang)
Schlusslicht	-	Rückblickspegel	-
Rückstrahler	1/ hinten links $\phi$ 75 mm	Geschwindigkeitsmesser	-
Stoplicht	-	Kühlerfigur	-
Kontrollschildebeleuchtung	-		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	82/83 dB bei 2'000 U/min. (= 20 km/h) - Auspuffaustritt unt. Hinterachse, nach hinten		

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \* ) Fahrgestell-Nummer: Wird vom Importeur zusätzlich links, seitlich am Getriebeflansch eingeschlagen.
- \*\* ) Spur: Verstellbar durch Ausziehen der Achsen und Umkehren der Räder.
- \*\*\* ) Fussbremse/ Einzelradbremsen: 2 dicht nebeneinanderliegende Pedale, die durch Querriegel verbunden werden können.
- \*\*\*\* ) Schutzvorrichtungen: Hinterräder nach innen verschalt. Haltegriffe oben an Hinterradverschaltung und hinten an Fahrersitz. Trittplatte mit aufgebördelten Gleitschutzrändern nach vorne und seitlich.
- + ) Höchstgeschwindigkeit: Feinreglage am Anschlag des "Gasgestänges" direkt bei Einspritzpumpe (Ventilsteuerung für Einspritzung). Reglage wird vom Importeur vorgenommen und ist von der kantonalen Amtsstelle zu plombieren.
- § ) Gesamtbreite: Für Fahrten a/ öffentlichen Strassen max. 2'250 mm zulässig. (Art. 24 NFG)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 23.7.58

Die Typenprüfungskommission: