

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein-Nr.
Motor-Einschser		A E C H E R L I		M A . 6 0		1958	2'669
Merkmale "AECHERLI MA. 60" vorne auf Verschalung.							
				Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 1
Hersteller des Fahrgestells		AECHERLI AG., Maschinenfabrik, Reiden LU (CH)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		vorne, oben a/Verbindungsstück der Lenkholmen, über Kupplungsgehäuse					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, über Kühlgebläse a/angenieteter Plakette.					
Motor-Typ		1 0 3 5 - SRL *)					
Lage des Motors hint. Achse		Motorbremse -					
Zyl.-inhalt 350		cm ³		Anhängerbremse		-	
Takte 4		Getriebeart		mechanisch Seilw./Spill		Zapfw. H.u. V.	
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 6		Zughaken		Stecknagel	
Antrieb a/beide Räder **)		Geschw. 1. Gang		-		Spur V. 480 - 640 ***)	
Anzahl Achsen 1		Geschw. dir. Gang		14,0 km/h		Spur H. -	
Anzahl Reifen 2		Differentialsperre **)		-		Wendekreis -	
Fussbremse		keine					
Handbremse		mechan. Innenbackenbremse, Kabel, a/rechtes Rad Handgriff m/Arretierung *****)					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	-	-	200	Dimension	4.00-12	-	2 Ply Länge -
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	230	-	"TRACTOR" Breite -
Gesamtgew.	-	-	-	-	-	-	Höhe -
Fabrikgarant.	-	-	-	-	-	-	Höhe Seitl. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		-	
Lenkung: Stiel		Holmen-Lenkung		Motor-Marke		M A G *)	
Bohrung		78		Hub		74	
Karosserie-Form		-					
Zahl der Plätze: Total		keine +)		(vorn -		Mitte - hinten -)	
Sozialstz		-		Seitenwagen		-	
						Brems-PS 7,0 DIN	
						Steuer-PS 1,801	
						Stehplätze -	

Scheinw. Marke	2/ HELLA oder BOSCH (Dist. 450 mm)	Fahrleistungsanzeiger	-
Abblendsystem	Dauerabblendung		
Markierlichter	-	Scheibenwischer	-
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ Ballon-Hupe
Schlusslicht	-	Rückblickspegel	-
Rückstrahler	++)	Geschwindigkeitsmesser	-
Stoplicht	-	Kühlerfigur	-
Kontrollleuchtebeleuchtung	-		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 3'000 U/min.	- Auspuffaustritt seitl. Motor nach links.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Motor: Wird ausnahmsweise auch mit 1-Zylinder BASCO-Motor Typ "23" (4-Takt) geliefert.
Bohrung: 76,2 mm, Hub: 76,2 mm, Hubraum = 348 cm³, Steuer-PS = 1,770
Brems-PS = 8 SAE.
- ***) Antrieb: Starre Verbindung beider Räder, ohne Differential.
- ****) Spurweite: Verstellbar durch Umdrehen der Räder.
- *****) Höhe: Verstellbar.
- *****) Bremse: Bremstrommel bei rechtem Rad. Zufolge Starrantrieb auf beide Räder wirkend.
- +) Rollsitz-Anhänger: Muss, sofern mitgeliefert, hinten mit rotem Dreieck-Rückstrahler (Seitenlänge 150 mm) ausgerüstet sein. (Art. 3 BRB vom 5.2.1957.)
- ++) Rückstrahler: Der Motor-Einachsler muss hinten an geeigneter Stelle mit 2 roten Rückstrahlern (rund) versehen sein. (Art. 2 BRB vom 5.2.1957)

Ort und Datum der Typenprüfung Reiden, den 25.7.1958

Die Typenprüfungskommission