

Art des Fahrzeuges Landwirtschafts- Traktor	Fabrikmarke F O R D S O N	Typ D e x t a	Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2'6 7 0
Merkmale "FORDSON DEXTA" vorn senkrecht vor dem Kühler				
Betriebsstoff Dieselöl			Anzahl Zyl.	3
Hersteller des Fahrgestells Tractor Division of FORD Motor Company Ltd., DAGENHAM (GB)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links auf Schwungradgehäuse				
Motor-Nr. eingeschlagen links oben auf Motorblock (Zylinderblock)				
Motor-Typ "New Efficiency" 3 Zylinder Diesel				
Lage des Motors	Vorn	Motorbremse	-	
Zyl.-inhalt	2'350 cm ³	Anhängerbremse	-	Außenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mech. m/Reduktion Seilw./Spill -	Länge 3'110
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3 x 2	Zughaken hinten 2-stufig
Antrieb	a/HR	Geschw. 1. Gang	2 km/h	Spur V. 1'330/1'770
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 km/h *)	Spur H. 1'320/1'930
Anzahl Reifen	4	Differenzialsperr	-	Wendokreis 5,85/5,75
Fußbremse **) mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, a/Hinterräder (2 Pedalen m/Verriegelung)				
Handbremse mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, a/Hinterräder = Vom Importeur montiert				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	570	820	1'390	vorn 5.50=16
Nutzlast	-	-	-	hinten **) 10 - 28
Gesamtgew.	-	-	-	Dimension -
Fabrikgarant.	-	-	-	Pneu-Tragk. 630
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	-	-	-	8 Ply
Lenkung: Lage	Mitte			4 Ply
Bohrung	89			-
Karosserie-Form	Landwirtschafts-Traktor			-
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn - Mitte 1 hinten -)		-
Seitensitz	-	Seitenwagen	-	-
				Innenmasse in mm
				Länge -
				Breite -
				Höhe -
				Höhe Seitenl. -
				Überhang H. -
				Anzahl Türen -
				Motor-Märke FORD DAGENHAM
				Brems-PS 32
				Hub 127
				Steuer-PS 12,070

Scheinw. Marke	2/ BUTLERS	Fahrleistungsanzeiger	--
Abblendsystem	2/ in den Scheinwerfern		
Markierlichter	2/ a/hint. Kotflügel +)	Scheibenwischer	=
Nebellampe	=	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ a/hint. Kotflügel	Rückblickspiegel	=
Rückstrahler	2/ oben a/Kotflügel ++)	Geschwindigkeitsmesser	--
Stoplicht	=	Kühlerfigur	--
Kontrollschildebeleuchtung	1/ kombiniert links		
Rückfahrlicht	=		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärnmessung	84-85 dB bei 1'600 U/min. +++)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit: Der Motor muss vom Importeur auf 1'600 U/min. eingestellt und der Regler plombiert werden, damit die max. Geschwindigkeit 20 km/h nicht überschritten werden kann.
- ***) Fussbremse: Dient auch als Einzelradbremse.
- ***) Reifen: Kann auch mit 11 - 28 Reifen ausgerüstet sein.
- +) Markierlichter: Mit Schlusslichter kombiniert. - Müssen auch bei Fern- u. Abblendlicht leuchten.
- ++) Rückstrahler: Zu hoch montiert. - Derjenige auf der linken Seite muss weiter unten befestigt werden (max. 800 mm über dem Boden).
- +++) Auspuff: Das Auspuffrohr-Ende darf nicht gegen den Boden gerichtet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Salzach (SO) , den 31.7.1958

Die Typenprüfungskommission

Art des Fahrzeugs Landwirtschafts- Traktor		Fabrikmarke F O R D S O N		Typ D e x t a		Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2'670
Merkmale "FORDSON DEXTA" vorn senkrecht vor dem Kühler							
Betriebsstoff Dieselöl						Anzahl Zyl. 3	
Hersteller des Fahrgestells		Tractor Division of FORD Motor Company Ltd., DAGENHAM (GB)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links auf Schwungradgehäuse					
Motor-Nr. eingeschlagen		links oben auf Motorblock (Zylinderblock)					
Motor-Typ		"New Efficiency" 3 Zylinder Diesel					
Lage des Motors		Vorn		Motorbremse		-	
Zyl.-Inhalt		2'360 cm ³		Anhängerbremse		-	
Takte		4		Getriebeart		mech. m/Reduktion Seilw./Spill -	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		3 x 2	
Antrieb		a/HR		Zughaken hinten		2-stufig	
Anzahl Achsen		2		Geschw. 1. Gang		2 km/h	
Anzahl Reifen		4		Spur V.		1'330/1'770	
				Geschw. dir. Gang		20 km/h *)	
				Spur H.		1'320/1'930	
				Differentialsperre		-	
				Wendekreis		5,85/5,75	
Fussbremse **)		mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, a/Hinterräder (2 Pedalen m/Verrriegelung)					
Handbremse		mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, a/Hinterräder = Vom Importeur montiert.					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Leer		570		820		1'390	
Nutzlast		-		-		-	
Gesamtgew.		-		-		-	
Fabrikgarant.		-		-		-	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-		-		-	
Anzahl Türen		-		-		-	
Lankung: Lage		Mitte		Motor-Marke		FORD DAGENHAM	
Bohrung		89		Hub		127	
Karosserie-Form		Landwirtschafts-Traktor					
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn - Mitte 1 hinten -)		Stehplätze	
Soziussitz		-		-		-	
				Softenwagen		-	
						Innenmasse in mm	
						Länge 3'110	
						Breite 1'640/2'250	
						Höhe 1'420	
						Radstand 1'870	
						Überhang H. -	
						Innenmasse in mm	
						Länge -	
						Breite -	
						Höhe -	
						Höhe Seiten. -	
						Überhang H. -	
						Bremse-PS 32	
						Steuer-PS 12,070	

Scheinw. Marke	2/ BUTLERS	Fahrleistungsanzeiger	-
Abblendsystem	2/ in den Scheinwerfern		
Markierlichter	2/ a/hint. Kotflügel +)	Scheibenwischer	-
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ a/hint. Kotflügel	Rückblickspiegel	-
Rückstrahler	2/ oben a/Kotflügel ++)	Geschwindigkeitsmesser	-
Stoplicht	-	Kühlerflügel	-
Kontrollschildebeleuchtung	1/ kombiniert links		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	84-85 dB bei 1'600 U/min.	+++)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit: Der Motor muss vom Importeur auf 1'600 U/min. eingestellt und der Regler plombiert werden, damit die max. Geschwindigkeit 20 km/h nicht überschritten werden kann.
- **) Fussbremse: Dient auch als Einzelradbremse.
- ***) Reifen: Kann auch mit 11 - 28 Reifen ausgerüstet sein.
- +) Markierlichter: Mit Schlusslichter kombiniert. - Müssen auch bei Fern- u. Abblendlicht leuchten.
- ++) Rückstrahler: Zu hoch montiert. - Derjenige auf der linken Seite muss weiter unten befestigt werden (max. 800 mm über dem Boden).
- +++) Auspuff: Das Auspuffrohr-Ende darf nicht gegen den Boden gerichtet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Selzach (SO), den 31.7.1958

Die Typenprüfungskommission