

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen	V W	2 / 2 6 - "Pick-Up" Pritschenwagen	1958	2' 6 7 3
Merkmale "2/26" auf Herstellerplakette im Motorraum rechts, unten - Stoplichter kombiniert mit Schlusslichter.				
		Getriebeart	Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrzeuges		VOLKSWAGENWERK GmbH, Wolfsburg (D)		
Fahrzeug-Nr. eingeschlagen		hinten, im Motorraum, rechts, unterhalb Treibstofftank u.a./Herstellerpl.		
Motor-Nr. eingeschlagen		auf Lichtmaschinen Support		
Motor-Typ		Boxermotor - OHV - 30 PS		
Lage des Motors	hinten	Motorbremse	-	
Zyl.-Inhalt	1'192 cm ³	Anhängerbremse	-	
Takts	4	Getriebeart	mechan., synchr.	Selw./Spill -
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken -
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	16 km/h	Spur V. 1'370
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	80 km/h	Spur H. 1'360
Anzahl Reifen	4	Differenzialsperre	-	Wendekreis 12.00/12.00 m
Fußbremse	hydraulische Innenbackenbremse, auf alle Räder			
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug, auf Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer +)	465	500	965	Dimension
Nutzlast	385	500	885	Pneu-Track.
Gesamtgew.	850	1'000	1'850	-
Fabrikgarant.	950	1'000	1'850	-
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	-			Anzahl Türen
Lenkung: Lage	Links - Frontlenkung		Motor-Märke	V W
Bohrung	77		Hub	64
Karosserie-Form *)	offene Ladebrücke mit darunterliegenden Ladekasten (a/Wunsch mit Blachendeck)			
Zahl der Plätze: Total	2 - 3 **)	(vorn 2 - 3 Mitte - hinten -)		Stehplätze
Soziussitz	-		Seltenwagen	-
				Außenmasse in mm
				Länge 4'190
				Breite 1'710
				Höhe Kabine 1'920
				Radstand 2'400
				Oberhang H. 823
				Innenmasse in mm ++)
				Länge 2'600
				Breite 1'570
				Höhe -
				Höhe Seitenl. 340
				Oberhang H. 740
				Brems-PS 30 DIN
				Steuer-PS 6,071

Scheinw. Marke	2/ BOSCH oder HELLA	Fahrtrichtungsanzeiger	2/ Winker + 2/Blinker m/Kontrl.***
Abblendsystem	2/ Duplo	Winker:	in hint. Türpfosten eingelassen.
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Blinker:	komb. m/Stoplichter (rot)
Nebellampe	-	Schaltvorrichtung	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. m/Stopl. u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Rückstrahler	2/ komb. m/Schluss- und Stopl.	Rückspiegel	2/ seidl. aussen an Kabine
Stoplicht	2/ komb. m/Schlussl. u. Blinker (rot)	Geschwindigkeitssensor	mit km/h - Skala
Kontrollschildeinrichtung	1/ Mitte Motordeckel für hohes Schild	Kühlerflügel	keine
Rückfahrlicht	=		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	78/79 dB bei 3'400 U/min. - Auspuffaustritt horizontal nach hinten (1 Rohr)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- +) Leergewicht: ohne Blachenverdeck.
- ++) Ladekasten unter Ladebrücke: Länge = 1'200 mm, Breite = 1'600 mm, Höhe = 340 mm.
- *) Ausführungen: Fahrzeug mit Ladekasten-Klappe rechts (Mod. 261)
 Fahrzeug mit Ladekasten-Klappe links (Mod. 263)
- **) Sitzplätze: 2 - 3 Sitzplätze in der Führerkabine können nur bewilligt werden, wenn Handbremshebel entsprechend nach links versetzt ist.
- ***) Fahrtrichtungsanzeiger: Hintere Blinker werden vom Importeur angebracht, kombiniert mit Schluss-/Stoplichter (Doppelfädenlampen), mit Wechselwirkung zu Stoplichter.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, den 19.6.1958

Die Typenprüfungskommission