

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke V W	Typ 2 / 2 4 - Kleinbus "Sendermodell"	Modell- jahr 1958	Typenbezeichnung Nr. 2675				
Markenname "2/24" auf Herstellerplakette im Motorraum rechts, unten. - Stoplichter kombiniert m/Schlusslichter - 5 Seitenfenster u. Obenvergl. Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4								
Hersteller des Fahrzeuges		VOLKSWAGENWERK GmbH, Wolfsburg (D)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		hinten, im Motorraum, rechts unterhalb Treibstofftank u.a./Herstellerpl.						
Motor-Nr. eingeschlagen		auf Lichtmaschinen-Support						
Motor-Typ		Boxermotor - OHV - 30 PS						
Lage des Motors hinten		Motorbremse -						
Zyl.-inhalt	1'192 cm ³	Anhängerbremse -		Außenmasse in mm				
Takte	4	Getriebsart	mechan., synchr. Seilw./Spill --	Länge 4'220				
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4 Zughaken --	Breite 1'750				
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. I. Gang	16 km/h Spur V. 1'370	Höhe 1'940				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dfr. Gang	80 km/h Spur H. 1'360	Radstand 2'400				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre -	Wendekreis 12.00/12.00 m	Oberhang H. 870				
Fussbremse		hydraulische Innenbackenbremse, auf alle Räder						
Handbremse		mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug auf Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
Leer	490	580	1'070	Dimension	6.40-15	6.40-15	4 Ply	
Nutzlast	430	245	675	Pneu-Tragk.	530	530	-	
Gesamtgew.	920	825	1'745	-	-	-	-	
Fabrikgarant.	950	1'000	1'850	-	-	-	-	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-		Anzahl Türen *) 3 + hint. Klappe			Oberhang H.	
Lenkung: Lage		Linka - Frontlenker *)		Motor-Marke		V W	Brems-PS 30 DIN	
Behrung		77		Hub		64	Steuer-PS 6,071	
Karosserie-Form		Kleinbus mit Obenverglasung und je 5 seitl. Fenstern und Schiebedach... *)						
Zahl der Plätze: Total		8 - 9 **)		(vorn 2-3		Mitte 3	hinten 3)	Stehplätze -
Sozialstz		-		Seitenwagen -				

Scheinw. Marke	2/ BOSCH oder HELLA	Fahrleistungsanzeiger	2/ Winker m/Kontrollampe ***)
Abblendsystem	2/ Duplo	Lage:	im hinteren Pfosten der Kabinentüren
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Schallbewischer	2/ elektrisch
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ komb.m/Stopl. (Doppelfadenl.)	Rückblinkepegel	2/ seitl.aussen a/Stirnwand
Rückstrahler	2/ komb.m/Schluss- u. Stopl.	Geschwindigkeitmesser	mit km/h - Skala
Stoplicht	2/ komb.m/Schlussl. (rot) ***)	Kühlerflügel	keine
Kontrollschildebeleuchtung	1/ Mitte Motordeckel f.hohes Schild		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 3'400 U/min. - Auspuff horizontal nach hinten (1 Rohr)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausführungen:
Fahrzeug mit Passagierraum-Türe rechts (Mod. 241)
Fahrzeug mit Passagierraum-Türe links und Rechtslenkung (Mod. 244)
- ***) Sitzplätze vorne: Auf vorderer Sitzbank können 2-3 Sitzplätze nur bewilligt werden, wenn Handbremshebel entsprechend versetzt ist.
- ****) Sondernusrüstung: Auf Wunsch werden solche Fahrzeuge in der Schweiz nachträglich auch mit 4 Blinkern (m/Kontrollampe) ausgerüstet. Vorne 2 separate Blinker an Stirnwand (weiss); hinten 2 Blinker kombiniert mit Stoplichter (rot).

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, den 19.6.1958

Die Typenprüfungskommission