

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor	Fabrikmarke M. A. N.	Typ 2 F 1	Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2'678
Merkmal "2F1" a/Herstellerplakette, rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich.				
		Betriebsstoff Dieselöl	Anzahl Zyl.	2
Hersteller des Fahrgestells	MASCHINENFABRIK AUGSBURG - NUERNBERG AG., Werk München (D)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, seidl. a/Verbindungsgehäuse in Fahrzeugmitte u. a/Herstellerpl.			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, unten a/Kurbelgehäuse			
Motor-Typ	7502 M 178 - mit "M"-Verfahren			
Lage des Motors	vorne	Motorbremse	---	
Zyl.-Inhalt	885 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	---	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill ---
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	2 x 3	Zughaken vorn u. hinten
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	1,5 km/h	Spur V. 1'250 / 1'410
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20,0 km/h	Spur H. 1'250 / 1'500
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 6.50 / 6.20 m
Fussbremse	mechanische Innenbackenbremse, a/Antriebswellen bzw. Hinterräder *)			
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse, a/Antriebswellen bzw. Hinterräder *)			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer **)	420	560	980	Dimension 4.00-16
Nutzlast	---	---	---	Pneu-Tragk. 250
Gesamtgew.	---	---	---	4 Ply
Fabrikgarant.	---	---	---	AS-FRONT
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	---	---	---	FARMER
Lenkung: Lage	Mitte		Anzahl Türen	---
Bohrung	7 5		Motor-Märke	M. A. N.
Karosserie-Form	Landwirtschafts-Traktor		Hub	1 0 0
Zahl der Plätze: Total	1 ****)	(vorn -	Mitte 1	hinten - )
Sozialsitz	---	---	Seitenwagen	---
				Innenmasse in mm
				Länge 2'790
				Breite 1'470/1'700
				Höhe 1'460
				Radstand 1'665
				Überhang H. ---
				Innenmasse in mm
				Länge ---
				Breite ---
				Höhe ---
				Höhe Seitent. ---
				Überhang H. ---
				Brms-PS 14 DIN
				Steuer-PS 4.500
				Stehplätze ---

Scheinw. Marke	2/ HELLA a/hint.Kotflügeln +)	Fahrlichtanzeiger	---
Abblendsystem	m/ Dauerabblendung		
Wärkerlichter	2/ an den hint. Kotfl. +)	Scheibenwischer	---
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ davon linkes kombiniert	Rückblickspiegel	---
Rückstrahler	2/ unten a/Kotfl. ( $\varnothing$ 50 mm)	Geschwindigkeitmesser	---
Stoplicht	---	Kühlerflügel	Fabrik-Emblem mit Ring ++)
Kontrollschildebeleuchtung	1/ kombiniert links		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	86 dB bei 2'300 U/min. §)		

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \*) Bremsen: 2 Pedale für Einzelradbremsen mit Verriegelung.  
Handbremse wirkt nur dann auf beide Räder, wenn Pedale verriegelt sind.
- \*\*\*) Leergewicht: inkl. hydraulischer Hebevorrichtung.
- \*\*\*\*\*) Bereifung: Wird auch mit Hinterradbereifung 7-30 oder 8-24 geliefert.
- \*\*\*\*\*) Notsitz: Hilfssitz mit Geländer auf linkem Kotflügel.
- §) Höchstgeschwindigkeit: bei 2'300 U/min. des Motors (=530 U/min. a/Zapfwelle).
- +) Scheinwerfer: müssen vorne am Fahrzeug angebracht sein.
- ++) Fabrik-Emblem: Markenzeichen m/Ring, vorne auf Motorhaube, muss entfernt sein (KS EJPD vom 16.3.1956).

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich-Schlieren, den 6.8.1958

Die Typenprüfungskommission