

Art des Fahrzeugs Landw.-Traktor	Fabrikmarke M. A. N.	Typ 2 K 1	Modell- Jahr 1958	Typenschein Nr. 2' 6 7 9
Merkmale "2 K 1" a/Herstellerplakette, rechts, seidl. auf Armaturenbrett, unten.				
		Betriebsstoff	Dieseloil	Anzahl Zyl. 2
Hersteller des Fahrgestells MASCHINENFABRIK AUGSBURG - NUERNBERG AG., Werk München (D)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, seidl. auf Verbindungsstück, unterhalb Treibstoffbehälter				
Motor-Nr. eingeschlagen vorne, Mitte Motorblock, oben.				
Motor-Typ 8515 M 172 - mit "M"-Verfahren				
Lage des Motors vorne		Motorbremse --		
Zyl.-Inhalt	1'300 cm³	Anhängerbremse --		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seitw./Spill --
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Zughaken vorn u. hinten
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	1,6 km/h	Spur V. 1'266-1'516
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20,0 km/h §)	Spur H. 1'250-1'500
Anzahl Reifen	4	Differential Sperre	vorhanden	Wendekreis 7,0 / 7,0 m
Fussbremse	mechanische Innenbackenbremse a/Antriebswellen bzw. Hinterräder			*)
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse a/Antriebswellen bzw. Hinterräder			*)
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer **)	520	780	1'300	Dimension 4,50-16
Nutzlast	--	--	--	Pneu-Tragk. 300
Gesamtgew.	--	--	--	4 Ply
Fabrikgarant.	--	--	--	AS-FRONT
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	--		Anzahl Türen	
Lenkung: Lage	Mitte		Motor-Marke	M.A.N.
Bohrung	85		Hub	115
Karosserie-Form Landwirtschaftraaktor				
Zahl der Plätze: Total	1 ****) (vorn -- Mitte 1 hinten --)			Stehplätze --
Sozialsitz --		Seitenwagen --		
		Innenmasse in mm		
		Länge		2'950
		Breite		1'490/1'720
		Höhe		1'560
		Radstand		1'980
		Oberhang H.		--
		Innenmasse in mm		
		Länge		--
		Breite		--
		Höhe		--
		Höhe Seitent.		--
		Oberhang H.		--
		Brems-PS		18 DIN
		Steuer-PS		6,647

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrrichtungsanzeiger	---
Abblendsystem	mit Dauerabblendung		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Schleibenwischer	---
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ davon linkes kombiniert	Rückblickspiegel	---
Rückstrahler	2/ unt. a/Kotfl. (\varnothing 50 mm)	Geschwindigkeitsmesser	---
Stoplicht	1/ komb. links	Kühlerflügel	Fabrik-Emblem mit Ring +)
Kontrollleuchtebeleuchtung	1/ kombiniert links		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 1'800 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Bremsen: 2/ Pedale für Einzelradbremsen mit Verriegelung.
Handbremse wirkt nur dann auf beide Räder, wenn Pedale verriegelt sind.
- **) Leergewicht: inkl. hydraulischer Hebevorrichtung
- ***) Bereifung: wird auch mit Reifen 5.00-16 vorn, sowie mit Hinterrad-Reifen 8-32 oder 10-28 geliefert.
- ****) Notsitz: Hilfssitz mit Geländer auf linkem Kotflügel.
- §) Höchstgeschwindigkeit: bei 1'800 U/min. des Motors (= 540 U/min. a/Zapfwelle).
- +) Fabrik-Emblem: Markenzeichen mit Ring, vorne auf Motorhaube, muss entfernt werden (KS EJPD vom 16.3.1956).

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich-Schlieren, den 6.8.1958

Die Typenprüfungskommission