

Art des Fahrzeugs Landw.-Traktor	Fabrikmarke M. A. N.	Typ 2 L 1	Modell- jahr 1958	Typenschild-Nr. 2'680
Merkmale "2 L 1" a/Herstellerplakette, rechts a/Armaturenbrett-Verschaltung, unten.				
		Betriebsstoff	Diesöl	Anzahl Zyl. 2
Hersteller des Fahrgestells	MASCHINENFABRIK AUGSEURG-NUERNBERG AG., Werk München (D)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, seiti. a/Fahrwerkträger, neben Hydraulik-Steuergerät			
Motor-Nr. eingeschlagen	vorne, oben a/Motorblock			
Motor-Typ	9532 M / 2 EN - mit "M"-Verfahren			
Lage des Motors	vorne	Motorbremse	---	
Zyl.-Inhalt	1,840 cm ³	Anhängerbremse	---	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Selfw./Spill ---
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Zughaken vorne u. hinten
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	1,6 km/h	Spur V. 1'266 - 1'516
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20,0 km/h §)	Spur H. 1'250 - 1'500
Anzahl Reifen	4	Differentialparre	vorhanden	Wendekreis 7.70/7.35 m
Fussbremse	mechanische Innenbackenbremse, a/Ritzelwelle bzw. Hinterräder *)			
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse, a/Ritzelwelle bzw. Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer **)	570	880	1'450	Dimension
Nutzlast	---	---	---	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	---	---	---	4 Ply
Fabrikgarant.	---	---	---	AS-FRONT
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	---	---	---	Farmer
Lenkung: Lage	Mitte		Anzahl Türen	---
Bohrung	95	Motor-Marke	M A N	Bremse-PS 24 DIN
Karosserie-Form	Landwirtschafts-Traktor			Steuer-PS 9,386
Zahl der Plätze: Total	1	***)	(vorn - Mitte 1 hinten -)	Stehplätze
Sozialsitz	---	---	Seitenwagen	---
		Innenmasse in mm		
		Länge		3'020
		Breite		1'495/1'700
		Höhe		1'560
		Radstand		2'036
		Überhang H.		---
		Innenmasse in mm		
		Länge		---
		Breite		---
		Höhe		---
		Höhe Seitenl.		---
		Überhang H.		---

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrlichtungsanzeiger	---
Abblendsystem	m/Dauerabblendung		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	---
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektr. Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ davon linkes kombiniert	Rückblickspegel	---
Rückstrahler	2/ auf Kotflügel (\emptyset 50 mm) +)	Geschwindigkeitsmesser	---
Stoplicht	1/ kombiniert links (rot)	Kühlerfigur	Fabrik-Emblem mit Ring ++)
Kontrollschildebeleuchtung	1/ komb. links		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	88 dB bei 1'800 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Bremsen: 2 Pedale für Einzelradbremsen mit Verriegelung.
- ***) Leergewicht: inkl. hydraulischer Hebevorrichtung.
- ****) Bereifung: wird auch mit Hinterradreifen 10 - 28 geliefert.
- *****) Notsitz: Hilfssitz mit Geländer auf linkem Kotflügel.
- §) Höchstgeschwindigkeit: bei 1'800 U/min. des Motors (= 540 U/min. auf Zapfwelle).
- +) Rückstrahler: dürfen nicht höher als 800 mm über der Fahrbahn angebracht sein.
- ++) Fabrik-Emblem: Markenzeichen mit Ring, vorne auf Motorhaube, muss entfernt sein
(KS EJPD vom 16.3.1956).

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 30.7.1958

Die Typenprüfungskommission