

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor m/Allradantrieb	Fabrikmarke M. A. N.	Typ B 18 A	Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2' 6 8 1
Merkmale "B 18 A/1" a/Herstellerplakette, rechts, hinter Schwungrad-Gehäuse - "M" a/Kühler- verschalung - Allradantrieb Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 2				
Hersteller des Fahrgestells MASCHINENFABRIK AUGSBURG - NUERNBERG AG., Werk München (D)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorne, oben a/Fahrgestell, unterhalb Kühlerverschalung und a/Herst.-Plak.				
Motor-Nr. eingeschlagen vorne, oben auf Motorblock				
Motor-Typ D. 8515 N / 2 D.1 - mit "M"-Verfahren				
Lage des Motors vorne	Motorbremse	---		
Zyl.-Inhalt 1'300	cm ³ Anhängerbremse	---		
Takte 4	Getriebsart	mechanisch	Seilw./Spill	---
Kühlung Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Zughaken	vorne u. hinten
Antrieb Allradantrieb	Geschw. 1. Gang	1,9 km/h	Spur V.	1'266 - 1'514
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang	20,0 km/h §)	Spur H.	1'250 - 1'500
Anzahl Reifen 4	Differentialsperr	vorhanden	Wendekreis	7.90/7.20 m
Fussbremse	mechanische Innenbackenbremse a/Ritzelwellen bzw. HR u. Einzelradbremse (3 Pedale)			
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse a/Ritzelwellen bzw. Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer e)	630	1'040	1'670	Dimension
Nutzlast	---	---	---	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	---	---	---	4 Ply
Fabrikgarant.	---	---	2'000	Farmer
Fabrikgarant. max. Gesamtzugzw.	---			Anzahl Türen
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke
Bohrung	85			M.A.N.
Karosserie-Form	Landwirtschafts-Traktor			
Zahl der Plätze: Total	1 (***)			(vorn -- Mitte 1 hinten --)
Sozialstz	---			
				Seitenwagen

				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe Seitenl.
				Überhang H.
				Brms-PS
				18 DIN
				Steuer-PS
				6,647

4.

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrrichtungsanzeiger	---
Abblendsystem	mit Dauerabblendung		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	---
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektr. Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ davon linkes kombiniert	Rückblickspegel	---
Rückstrahler	2/ a/Kotfl. (ϕ ,50 mm) +)	Geschwindigkeitsmesser	---
Stoplicht	1/ komb. links (rot)	Kühlerfigur	Fabrik-Emblem mit Ring ++)
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb. links		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 1'800 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Leergewicht: inkl. hydraulische Hebevorrichtung.
- ***) Bereifung: wird auch mit Hinterradreifen 10 - 28 geliefert.
- ****) Notsitz: Hilfssitz mit Geländer auf linkem Kotflügel.
- §) Höchstgeschwindigkeit: bei 1'800 U/min. des Motors (= 540 U/min. der Zapfwelle).
- +) Rückstrahler: dürfen nicht höher als 800 mm über der Fahrbahn angebracht sein.
- ++) Fabrik-Emblem: Markenzeichen mit Ring, vorne auf Motorhaube, muss entfernt sein (KS EJPD vom 16.3.1956).

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 30.7.1958

Die Typenprüfungskommission