

Art des Fahrzeugs Landw.-Traktor	Fabrikmarke G U E L D N E R	Typ A K - 1 4 P S	Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2 ' 6 8 2
Merkmale "14 PS" a/Herstellerplakette in Rubrik "Brems-PS"				
		Betriebsstoff Dieselöl	Anzahl Zyl. 2	
Hersteller des Fahrgestells	GUELDNER-Motoren-Werke, Aschaffenburg (D)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, seidl. a/Kupplungsgehäuse und auf Herstellerplakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, unten auf Kurbelgehäuse und auf Herstellerplakette			
Motor-Typ	2 L.K.N.			
Lage des Motors	vorne	Motorbremse	---	
Zyl.-Inhalt	885	cm ³	Anhängerbremse	---
				Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill ---
Länge	2'920			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	3 x 2	Zughaken vorne u. hinten
Breite	1'470/1'720			
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	1,5 km/h	Spur V. 1'250 - 1'500
Höhe	1'560			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20,0 km/h §)	Spur H. 1'250 - 1'500
Radstand	1'650			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 5,80/5,80 m
				Überhang H. ---
Fussbremse	mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, a/Antriebswellen bzw.			Hinterräder *)
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, a/Antriebswellen bzw.			Hinterräder *)
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
innere **)	420	610	1'030	Dimension
Nutzlast	---	---	---	Pneu-Tragk.
Gesamigew.	---	---	---	4 Ply
Fabrikgarant.	500	850	1'350	AS-FRONT
Fabrikgarant. max. Gesamtzugzw.	---		---	Farmer
				Anzahl Türen ---
				Innenmasse in mm
Lenkung: Lage	Mitte		Motor-Marke	GUELDNER
Länge	Brems-PS 14 DIN			
Bohrung	75		Hub	100
				Steuer-PS 4,500
Karosserie-Form	Landwirtschafts-Traktor			
Zahl der Plätze: Total	1 +)		(vorn - Mitte 1 hinten -)	Stehplätze ---
Seitensitz	---		Seitenwagen	---

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrerichtungsanzeiger	---
Abblendsystem	mit Dauerabblendung		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	---
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ davon linkes kombiniert	Rückblickspegel	---
Rückstrahler	2/ unten an Kotflügeln(Ø 50 mm)	Geschwindigkeitsmesser	---
Stoplicht	---	Kühlerfigur	---
Kontrollschildebeleuchtung	1/ kombiniert, links		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 2'300 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Höchstgeschwindigkeit: bei 2'300 U/min. des Motors (= 528 U/min. an der Zapfwelle), sofern mit Reifen 8-24 oder 9-24 ausgerüstet.

Bei Bereifung 7-30 ist die Motorendrehzahl auf 2'100 U/min. (= 480 U/min. an der Zapfwelle) zu drosseln und entsprechend durch Plombierung gegen Verstellung zu schützen, damit 20 km/h nicht überschritten werden.

*) Bremsen: 2 Pedale für Einzelradbremsen mit Verriegelung.
Handbremse wirkt nur dann auf beide Räder wenn Pedale verriegelt.

**) Leergewicht: inkl. hydraulische Hebevorrichtung

***) Bereifung: wird auch mit Hinterradreifen 8-24 oder 9-24 geliefert.

+) Notsitz: Hilfssitz mit Geländer auf linkem Kotflügel.

Ort und Datum der Typeprüfung Zürich-Schlieren, den 6.8.1958

Die Typeprüfungskommission