

Art des Fahrzeugs Landw.-Traktor	Fabrikmarke G U E L D N E R	Typ A L D - 1 7 P S	Modell- jahr 1958	Typenbezeichnung Nr. 2' 6 8 3
Merkmale "17 PS" a/Herstellerplakette in Rubrik "Brems-PS"				
		Betriebsstoff Dieselöl	Anzahl Zyl. 2	
Hersteller des Fahrgestells	GUELDNER-Motoren-Werke, Aschaffenburg (D)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorne unter Motoraufhängung und auf Herstellerplakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, unten auf Kurbelgehäuse und auf Herstellerplakette			
Motor-Typ	2 L. D.			
Lage des Motors	vorne	Motorbremse	---	
Zyl.-inhalt	1'300 cm ³	Anhängerbremse	---	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill ---
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Zughaken vorne u. hinten
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	1,5 km/h	Spur V. 1'270 - 1'650
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20,0 km/h	Spur H. 1'250 - 1'650
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 6.60/6.30 m
Fussbremse	mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, a/Antriebswellen bzw.			Hinterräder *)
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, a/Antriebswellen bzw.			Hinterräder *)
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
(Leer **)	430	820	1'250	Dimension
Nutzlast	---	---	---	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	---	---	---	4 Ply
Fabrikgarant.	600	950	1'550	AS-FRONT
Fabrikgarant. max. Gesamtzugzw.	---		Anzahl Türen	---
Lenkung: Lage	Mitte		Motor-Märke	GUELDNER
Bohrung	85		Hub	115
Karosserie-Form	Landwirtschafts-Traktor			
Zahl der Plätze: Total	1 +)		(vorn - Mitte 1 hinten -)	Stehplätze
Sozialstz	---			
	Seitenwagen			

Scheinw. Marke	2/ HELIA	Fahrleistungsanzeiger	---
Abblendsystem	mit Dauerabblendung		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Schaltenswicher	---
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektr. Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ davon linkes kombiniert	Rückblickspiegel	---
Rückstrahler	2/ unten a/Kotfl. (\varnothing 50 mm)	Geschwindigkeitsmesser	---
Stoplicht	1/ komb. links (orange)	Kühlerfigur	---
Kontrollschildebeleuchtung	1/ komb. links		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage		12 Volt	
Lärmmessung	86 dB bei 1'830 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- §) Höchstgeschwindigkeit: bei 1'830 U/min. des Motors (= 590 U/min. an der Zapfwelle).
- *) Bremsen: mit 3 Pedalen ausgerüstet : 1 Pedal für Betriebsbremse, auf beide Räder wirkend
2 separate Pedale für Einzelradbremsen
- **) Leergewicht: inkl. hydraulische Hebevorrichtung.
- ***) Bereifung: wird auch mit Vorderradreifen 5.00-16 sowie Hinterradreifen 9-24, 10-28 und 8-32 geliefert.
- +) Notsitz: Hilfssitz mit Geländer an den beiden hinteren Kotflügelügel.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich-Schlieren, den 6.8.1958

Die Typenprüfungskommission