

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Traktor	G U E L D N E R		A D N - 16 / 18 PS		1958	2 6 8 4
Merkmale "16/18 PS" auf Herstellerplakette in Rubrik "Brems-PS"						
			Betriebsstoff	Diesöl	Anzahl Zyl.	2
Hersteller des Fahrgestells	GUELDNER-Motoren-Werke, Aschaffenburg (D)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorne, unter Motoraufhängung und a/Herstellerplakette					
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, hinten, oben auf Motorblock und auf Herstellerplakette					
Motor-Typ	2 D.N.					
Lage des Motors	vorne	Motorbremse				
Zyl.-inhalt	1'300	cm ³	Anhängerbremse	---		
Takte	4	Getrieboart		mechanisch	Seilw./Spill	---
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		6	Zughaken	vorn u. hinten
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	1,5 km/h	Spur V.	1'270 - 1'430	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dfr. Gang	20,0 km/h §)	Spur H.	1'290 - 1'500	
Anzahl Reifen	4	Differential Sperre		vorhanden	Wendekreis	6.50/6.40 m
Fussbremse	mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, a/Antriebswellen bzw. Hinterräder *)					
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, a/Antriebswellen bzw. Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
Leert. (**)	460	830	1'290	Dimension	4.50-16	10 - 24
Nutzlast	---	---	---	Pneu-Tragk.	300	790
Gesamtgew.	---	---	---	---	4 Ply	4 Ply
Fabrikgarant.	600	1'200	1'550	---	AS-FRONT	Farmer
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	---			Anzahl Türen	---	
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	GUELDNER	
Bohrung	85			Hub	115	
Karosserie-Form	Landwirtschafts-Traktor					
Zahl der Plätze: Total	1 +)		(vorn	Mitte	1	hinten
Soziussitz	---			Seitenwagen	---	
				Innenmasse in mm		
				Länge		1'140
				Breite		1'570/1'840
				Höhe		1'675
				Radstand		1'790
				Überhang H.		---
				Innenmasse in mm		
				Länge		---
				Breite		---
				Höhe		---
				Höhe Seitenl.		---
				Überhang H.		---
				Brems-PS		18 DIN
				Steuer-PS		6,647
				Stehplätze		---

Scheinw. Marke	2/ HELIA	Fahrleistungsanzeiger	---
Abblendsystem	mit Dauerabblendung		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	---
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ davon links kombiniert	Rückblickspiegel	---
Rückstrahler	2/ unten auf Kotfl. (\emptyset 50 mm)	Geschwindigkeitsmesser	---
Stoplicht	1/ kombin. links (orange)	Kühlerfigur	---
Kontrollschildebeleuchtung	1/ kombin. links		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	86 dB bei 1'800 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- §) Höchstgeschwindigkeit: bei 1'800 U/min. des Motors (= 590 U/min. an der Zapfwelle).
- *) Bremsen: mit 3 Pedalen ausgerüstet: 1 Pedal für Betriebsbremse, auf beide Räder wirkend
2 separate Pedale für Einzelradbremsen
- **) Leergewicht: inkl. hydraulische Hebevorrichtung.
- ***) Bereifung: wird auch mit Vorderradreifen 5.00-16 sowie mit Hinterradreifen 8 - 24, 9 - 24, 10 - 28 oder 8 - 32 geliefert.
- +) Notsitze: Hilfssitze mit Geländer auf den beiden hinteren Kotflügeln.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich - Schlieren, den 6.8.1958

Die Typenprüfungskommission