

Art des Fahrzeugs Landw.-Traktor	Fabrikmarke G U E L D N E R	Typ A B	Modell- Jahr 1958	Typenschein Nr. 2' 6 8 5
Merkmale "27 PS" auf Herstellerplakette in Rubrik "Brems-PS"				
		Betriebsstoff	Dieselöl	Anzahl Zyl. 2
Hersteller des Fahrgesteils	GUELDNER-Motoren-Werke, Aschaffenburg (D)			
Fahrgesteil-Nr. eingeschlagen	rechts, vorne, unter Motorenaufhängung und auf Herstellerplakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, hinten, oben auf Motorblock und a/Herstellerplakette			
Motor-Typ	2 B.N.			
Lage des Motors	vorne	Motorbremse	---	
Zyl.-Inhalt	1'830 cm ³	Anhängerbremse	---	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill ---
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Zughaken vorne u. hinten
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	1,6 km/h	Spur V. 1'330 - 1'490
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20,0 km/h §)	Spur H. 1'250 - 1'500
Anzahl Rollen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 7.10/6.90 m
Fussbremse	mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, a/Antriebswelle bzw. Hinterräder *)			
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, a/Antriebswellen bzw. Hinterräder *)			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer **)	580	920	1'500	Dimension
Nutzlast	---	---	---	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	---	---	---	4 Ply
Fabrikgarant.	700	1'400	2'000	AS-FRONT
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	---		---	Anzahl Türen
Lenkung: Lage	Mitte		---	Motor-Marke
Bohrung	95		---	GUELDNER
Karosserie-Form	Landwirtschafts-Traktor		---	Hub
Zahl der Plätze: Total	1 +)		(vorn - Mitte 1 hinten -)	130
Sozialsitz	---		---	Steuer-PS
				9.386
				Überhang H. ---
				Innenmasse in mm
				Länge ---
				Breite ---
				Höhe ---
				Höhe Seitl. ---
				Überhang H. ---
				Brems-PS 27 DIN
				Steuer-PS 9.386
				Stehplätze ---
				Seitenwagen ---

Scheinw. Marke	2/ HELLA ++)	Fahrerichtungsanzeiger	--
Abblendsystem	mit Dauerabblendung		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	--
Nebellampe	--	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ davon linkes kombiniert	Rückblickspegel	--
Rückstrahler	2/ unten a/Kotfl. (Ø 50 mm)	Geschwindigkeitmesser	--
Stoplicht	1/ kombin. links (orange)	Kühlerfigur	--
Kontrollleuchtdbeleuchtung	1/ kombin. links		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 1'800 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- §) Höchstgeschwindigkeit: bei 1'800 U/min. des Motors (= 540 U/min. an der Zapfwelle).
- *) Bremsen: 2 Pedale für Einzelradbremsen mit Verriegelung. Handbremse wirkt nur dann auf beide Räder, wenn Pedale verriegelt sind.
- ***) Leergewicht: inkl. hydraulische Hebevorrichtung.
- ****) Bereifung: wird auch mit Hinterradreifen 10 - 24 oder 8 - 32 geliefert.
- +) Notsitze: Hilfssitze mit Geländer a/ den beiden hinteren Kotflügeln.
- ++) Scheinwerfer: Müssen in die Fahrzeugfront versetzt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich-Schlieren, den 6.8.1958

Die Typenprüfungskommission