

Art des Fahrzeugs Landw.-Traktor	Fabrikmarke ALPINA - OEKONOM	Typ LD - 3 / 2	Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2 6 8 6
Merkmale "LD 3/2" links a/Kupplungsgehäuse auf Herstellerplakette.				
		Betriebsstoff	Diesöl	Anzahl Zyl. 2
Hersteller des Fahrgesteils MASCHINENFABRIK C. HOEGGER & CIE. AG., Gossau SG (CH)				
Fahrgesteil-Nr. eingeschlagen links, a/Kupplungsgehäuse, unterhalb Kupplungspedal u.a/Herstellerplakette				
Motor-Nr. eingeschlagen links, oben, zwischen den Zylindern, hinter Anlasser u.a. Herstellerplakette				
Motor-Typ Z. 100				
Lage des Motors vorne		Motorbremse ---		
Zyl.-inhalt	1'806 cm ³	Anhängerbremse ---		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Schw./Spill ---
				Länge 2'680
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtgänge	6	Zughaken vorne u. hinten
				Breite 1'620/1'780
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	---	Spur V. 1'270 = 1'500
				Höhe 1'520
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 km/h §)	Spur H. 1'290 = 1'500
				Radstand 1'780
Anzahl Reifen	4	Differentialsperr	vorhanden	Wendekreis 5.30 / 5.75 m
Oberhang H. ---				
Fußbremse hydraulische Innenbackenbremse "LOCKHEED" a/Ritzelwellen bzw. Hinterräder				
Handbremse mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, a/Ritzelwellen bzw. Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer *)	590	870	1'460	vorn
				hinten
				Dimension
				5.00-16
				10 - 28

				Länge

				Breite

				Höhe

				Höhe Seitenl.

				Oberhang H.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen		---
Lenkung: Lage		Motor-Marke		HATZ
Mitte		Hub		115
Bohrung		Stoß-PS		24 DIN
100		Steuer-PS		9,200
Karosserie-Form Landwirtschafts-Traktor				
Zahl der Plätze: Total		1 **)		(vorn --- Mitte 1 hinten ---)
Steuer-PS		Stehplätze		---
Seitensitz		Sattelwagen		---

8

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrleistungsanzeiger	---
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	---	Scheibenwischer	---
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht	---	Rückblickspiegel	---
Rückstrahler	1/ links (\emptyset 50 mm)+2/Scotchlite	Geschwindigkeitsmesser	---
Stoplicht	---	Kühlerflügel	---
Kontrollschildebeleuchtung	---		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	86/89 dB bei 1'750 U/min. +)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- §) Höchstgeschwindigkeit: bei 1'750 U/min. des Motors (= 527 U/min. an der Zapfwelle).
- *) Leergewicht: inkl. Mähapparat.
- ***) Notsitze: Hilfssitze m/Geländer auf den beiden hinteren Kotflügeln.
- ***) Rückstrahler: Runder Rückstrahler: links a/Achstrompete.
Scotchlite-Bänder: an den hint. Kotflügeln.
- +) Auspuffanordnung: Horizontaler Auspufftopf links, mit nach links abgekröpften Auspuffrohrende.

Ort und Datum der Typenprüfung Gossau, den 7.8.1958

Die Typenprüfungskommission