

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor	Fabrikmarke ALPINA - OEKONOM	Typ LD - 4 / 3	Modell- jahr 1958	Typenrech. Nr. 2' 6 8 7
Merkmale "LD. 4/3" links a/Kupplungsgehäuse, auf Herstellerplakette				
		Betriebsstoff	Dieselloil	Anzahl Zyl. 3
Hersteller des Fahrgestells	MASCHINENFABRIK C. HOEGGER & CIE. AG., Gossau SG (CH)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links a/Kupplungsgehäuse, unterhalb Kupplungspedal u.a. Herstellerplakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, hinten, oben a/Kurbelgehäuse-Flansch u. a/Herstellerplakette			
Motor-Typ	D. 100			
Lage des Motors	vorne	Motorbremse	---	
Zyl.-Inhalt	2'709 cm ³	Anhängerbremse	---	
Takte	4	Getriebearrt	mechanisch	Seilw./Spill ---
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4 x 2	Zughaken vorne u. hinten
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	---	Spur V. 1'300 - 1'500
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 km/h §)	Spur H. 1'290 - 1'500
Anzahl Reifen	4	Differentialsperr	vorhanden	Wendekreis 6.70 / 6.65 m
Fussbremse	hydraulische Innenbackenbremse, "LOCKHEED", a/Ritzelwellen bzw. a/Hinterräder			
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse, Gestänge, a/Ritzelwellen bzw. a/Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer *)	580	850	1'430	Dimension
Nutzlast	---	---	---	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	---	---	---	4 Ply
Fabrikgarant.	---	---	---	4 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	---		Anzahl Türen	---
Lenkung: Lage	Mitte		Motor-Marke	HATZ
Bohrung	100		Hub	115
Karosserie-Form	Landwirtschafts-Traktor			
Zahl der Plätze: Total	1 **)		(vorn --- Mitte 1 hinten ---)	Stehplätze
Sozussitz	---		Seitenwagen	---
				Aussenmasse in mm
				Länge 2'850
				Breite 1'620/1'780
				Höhe 1'520
				Radstand 1'875
				Oberhang H. ---
				Innenmasse in mm
				Länge ---
				Breite ---
				Höhe ---
				Höhe Seitenl. ---
				Oberhang H. ---
				Brems-PS 35 DIN
				Steuer-PS 13,800

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrrichtungsanzeiger	---
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	---	Scheibenwischer	---
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht	---	Rückblickspiegel	---
Rückstrahler	1/ links (Ø 50 mm) + 2 Scotchlite	Geschwindigkeitmesser	---
Stoplicht	---	Kühlerfigur	---
Kontrollschildebeleuchtung	---		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	88 dB bei 1'750 U/min. +)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- §) Höchstgeschwindigkeit: bei 1'750 U/min. des Motors (= 527 U/min. an der Zapfwelle).
- *) Leergewicht: ohne Mähapparat.
- ***) Notsitze: Hilfssitze mit Geländer auf den beiden hinteren Kotflügeln.
- ***). Rückstrahler: Runder Rückstrahler: links a/Achstrompete
Scotchlite-Bänder: an den hinteren Kotflügeln.
- +) Auspuffanordnung: Horizontaler Auspufftopf links, mit nach links abgekröpftem Auspuffrohrende.

Ort und Datum der Typenprüfung

Gossau, den 7.8.1958

Die Typenprüfungskommission