

Lastrwagen (Fahrgestell)	S A U R E R		S 4 C (Motor CT2D)		137	1943/53	2 6 9 0 -A	
Merkmale Fahrgestell-Typ "S4C" - Motortyp "CT2D" a/Hersteller-Plakette in Kabine.- Normallenkung.								
Ab Fahrgestell-Nr. : 20563/1	Betriebsstoff Dieselloil		Anzahl Zyl.		6			
Hersteller des Fahrgestells	A.G. Adolph SAURER, Arbon TG (CH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorne oben a/Längsträger, sowie a/Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorne oben a/Motorblock, über Kompressor u. a/Herstellerplakette							
Motor-Typ	C T 2 D							
Lage des Motors	vorne		Motorbremse Auspuff-Staudruckbremse SAURER					
Zyl.-inhalt	8'725	cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Druckluftbremse (direkt u. indirekt)		Aussenmass in mm	
Takte	4		Getriebsart		mechan. synchr. Selbstw./Spill -		Länge +)	
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		8 (4x2)* Zugheben nach Wunsch		Breite 2'250	
Antrieb	a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang		5,5-9 km/h **) Spur V. 1'940		Höhe -	
Anzahl Achsen	2		Geschw. 4r. Gang		53-73 km/h **) Spur H. 1'672		Radstand +)	
Anzahl Reifen	6		Differentialsperre		auf Wunsch ++) Wendekreis +)		Oberhang H. +)	
Fussbremse	Druckluft - Innenbackenbremse WESTINGHOUSE, auf alle Räder wirkend							
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse, m/Druckluft-Bremshilfe, auf Hinterräder wirkend							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmass in mm	
Werk	-	-	-	Dimensionen	10.00-20	10.00-20	Länge -	
Nutzlast	-	-	-	Presu-Tragk.	2'900	2'900	Breite -	
Gesamtgew.	-	-	-	-	Multiply	Multiply	Höhe -	
§) Fabrikgarant.	5'500	13'000	16'000	Felgen :	Schrägschulterfelgen 7.0x20		Höhe Seitenl. -	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	26'000		Anzahl Türen		-		Oberhang H. -	
Lenkung: Lage	rechts - Normallenkung		***)		Motor-Märke	SAURER	Brems-PS 125 DIN	
Drehung	115		Kub		140		Steuer-PS 44,435	
Karosserie-Form	+++)							
Zahl der Plätze: Total	-		(vorn -		Mitte - hinten - )		Stehplätze -	
Sozialstz	-		Seitenwagen					-

§) Gilt auch für ältere Fz., wenn: Federn verstärkt (V-12 und H-16 Blatt),  
- Servo-Zylinder der druckluft-hydraulischen Fussbremse mit Kolben,  
- Handbremse auf Kardan wirkend oder mit Handbremsverstärker.

Elektr. Anlage : 24 Volt (Bei Druckluftstarter : Auf Wunsch 12 Volt)

Lärmmessung : 90 dB bei Abregelungs-Drehzahl (ca. 2'200 U/min).

BEMERKUNGEN und AUSNAHMEN :

+ ) Ausführungen :

<u>Modell-Bezeichnung</u>	<u>Fz. - Art</u>	<u>Radstand</u>	<u>Gesamt- länge</u>	<u>Ueberhang hinten</u>	<u>Wendekreis- Durchmesser</u>
S 4 C 34	Spez.-Fz.	3'400 mm	5'540 mm	977 mm	11,20 m
S 4 C 45	Lastwagen	4'500 mm	7'263 mm	1'600 mm	14,20 m
S 4 C 45	Kipper	4'500 mm	6'613 mm	950 mm	14,20 m
S 4 C 50	Lastwagen	5'000 mm	7'763 mm	1'600 mm	15,50 m
S 4 C 50	Kipper	5'000 mm	7'113 mm	950 mm	15,50 m

++) Differentialsperre : Sofern vorhanden, auf Prüfungsbericht vermerken.

+++ ) Ausrüstung : Wird bei Montage der Karosserie angebracht und ist bei der Einzelabnahme vom kantonalen Experten zu kontrollieren.

\*) Getriebe : 8-Gang Getriebe (4 Schaltstufen mit zusätzlicher Schnellgangschaltung).

\*\* ) Höchstgeschwindigkeit : Abhängig von Hinterachsuntersetzung.

\*\*\* ) Lenkung : Auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe.

Arbon, den 13./14. 8. 1958

Die Typenprüfungskommission