

Lastwagen (Fahrgestell)		SAURER		S 4 C (Motor CT2D) Gesamtbreite 2'400 mm		Jahr 1943/58		2 6 9 0 - B	
Merkmale Fahrgestell-Typ "S4C" - Motortyp "CT2D" a/Hersteller-Plakette in Kabine									
Normallenk. - Ab Fahrgestell-Nr. : 20563/1				Schmierstoff Dieselloil		Anzahl Zyl.		6	
Hersteller des Fahrgestells A.G. Adolph SAURER, Arbon TG (CH)									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorne oben a/Längsträger, sowie a/Herstellerplakette									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorne oben a/Motorblock, über Kompressor u. a/Herstellerplakette									
Motor-Typ		C T 2 D							
Lage des Motors		vorne Motorbremse Auspuff-Staudruckbremse SAURER							
Zyl.-Inhalt		8'725 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse Druckluftbremse (direkt u. indirekt)				Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebsart mechan. synchron. Schw./Spill -				Länge +)	
Kühlung		Wasser		Anzahl Ventile 8 (4x2) *		Zapfen nach Wunsch		Breite 2'400 §)	
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang 5,5-9 km/h **)		Spur V. 1'935		Höhe -	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 53-73 km/h **)		Spur H. 1'965		Radstand +)	
Anzahl Reifen		6		Differenzialsperr. auf Wunsch ++)				Wendekreis +)	
Fussbremse		Druckluft - Innenbackenbremse WESTINGHOUSE, auf alle Räder wirkend							
Handbremse		mechanische Innenbackenbremse, a/Druckluft-Bremshilfe, auf Hinterräder wirkend							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung	
Leer		-		-		-		vorn hinten	
Nutzlast		-		-		-		11.00-20 11.00-20	
Gesamtgew.		-		-		-		Flach-Tragk. 3'250 3'250	
§§) Fabrikgarant.		6'500		13'000		16'000		MultiPLY MultiPLY	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		25'000		-		-		Höhe -	
Lenkung: Lenk.		rechts - Normallenkung		***)		Motor-Marko SAURER		Höhe Sollent. -	
Bohrung		115		-		Hub 140		Oberhang H. -	
Kareassis-Form		+++)		-		-		Brems-PS 125 DIN	
Zahl der Plätze: Total		-		(vorn - Mitte - hinten - )		-		Steuer-PS 44,436	
Sitzplatz		-		-		-		Stehplätze -	
Sozialplatz		-		-		-		Sitzwagen -	

§§) Gilt auch für ältere Fs., wenn: Federn verstärkt (V=12 und H=16 Blatt),  
- Servo-Zylinder der druckluft-hydraulischen Fussbremse mit Kolben,  
- Handbremse auf Kardan wirkend oder mit Handbremsverstärker.

Elektr. Anlage : 24 Volt (Bei Druckluftstarter : Auf Wunsch 12 Volt)

Lärmessung : 90 dB bei Abregelungs-Drehzahl (ca. 2'200 U/min)

BEMERKUNGEN und AUSNAHMEN :

+). Ausführungen :

<u>Modell-Bezeichnung</u>	<u>Fz. - Art</u>	<u>Radstand</u>	<u>Gesamt- länge</u>	<u>Ueberhang hinten</u>	<u>Wendekreis- Durchmesser</u>
S 4 C 45	Lastwagen	4'500 mm	7'263 mm	1'600 mm	13,70 m
S 4 C 50	Lastwagen	5'000 mm	7'763 mm	1'600 mm	15,00 m

++) Differenzialsperre : Sofern vorhanden, auf Prüfungsbericht zu vermerken.

+++). Ausrüstung : Wird bei Montage der Karosserie angebracht und ist bei der Einzelabnahme vom kantonalen Experten zu kontrollieren.

\*) Getriebe : 8-Gang Getriebe (4 Schaltstufen n/zusätzl. Schnellgangschaltung).

\*\*\*) Höchstgeschwindigkeit : Abhängig von Hinterachsuntersetzung.

\*\*\*). Lenkung : Auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe.

§) Gesamtbreite : Diese Fahrzeuge dürfen nur auf dem vom Bundesrat für Fahrzeuge bis 2'400 mm Breite geöffneten Strassennetz verkehren (MFG. Art. 24 und BRB vom 16.1.1948 bzw. 9.8.1957).

Arbon, den 13./14.8.1958

Die Typenprüfungskommission