

Lastwagen (Fahrgestell)		SAURER		S 4 C (Motor CH20)		1953/58		2 6 9 2 - 3	
Marknale Fahrgestell-Typ "S4C" und Motor-Typ "CH20" auf Herstellerplakette in Kabine									
Normallenkung. - Ab Fahrgestell-Nr. : 20563/1				Betriebsstoff		Dieselöl		Anzahl Zyl. 8	
Hersteller des Fahrgestells		A.G. Adolph SAURER, Arbon TG (CH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorne, oben a/Längsträger, sowie a/Herstellerplakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		vorne, oben a/Motorgehäuse bei Wasserpumpe u. a/Herstellerplakette							
Motor-Typ		C H 2 D							
Lage des Motors		vorne		Motorbremse		Auspuff-Staudruckbremse SAURER			
Zyl.-Inhalt		11'640 cm ³		Anhängerbremse		Druckluftbremse (direkt u. indirekt)			
Takte		4		Getriebsart		mechan. synchron. Selbst./Spill -			
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		8 (4x2) *) Zughaken nach Wunsch			
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. I. Gang		5,5-9 km/h **) Spur V.		1'935	
Anzahl Achsen		2		Geschw. III. Gang		53-73 km/h **) Spur H.		1'695	
Anzahl Reifen		6		Differentialsperre		auf Wunsch ++) Wendekreis +)			
Fußbremse		Druckluft - Innenbackenbremse WESTINGHOUSE, auf alle Räder wirkend							
Handbremse		mechanische Innenbackenbremse m/Druckluft-Bremshilfe, a/Hinterräder wirkend							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Reifen	
Leer		-		-		-		Dimension	
Nutzlast		-		-		-		Pneu-Tragk.	
Gesamtgew.		-		-		-		Multiply	
Fabrikgarant.		6'500		13'000		16'000		Felgen : Schrägschulterfelgen	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-		-		-		Anzahl Türen	
Lenkung: Lage		rechts - Normallenkung		***)		Motor-Marko		SAURER	
Zehrung		115		Hub		140		Brems-PS	
Karosserie-Form		+++)		Steuer-PS		59,248			
Zahl der Plätze: Total		-		(vorn - Mitte - hinten -)		Stahlplätze		-	
Sozialstz		-		Sitzveragen		-			

§§§)

§§§) Gilt auch für ältere Fz., wenn: Federn verstärkt (V=12 und H=16 Blatt),
 - Servo-Zylinder der druckluft-hydraulischen Fußbremse mit Kolben,
 - Handbremse auf Kardan wirkend oder mit Handbremsverstärker.

Elektr. Anlage : 24 Volt (Bei Druckluftstarter : Auf Wunsch 12 Volt)

Lärmmessung : §§) bei Abregelungs-Drehzahl (ca. 2'200 U/min.)

BEMERKUNGEN und AUSNAHMEN :

+) Ausführungen :

<u>Modell-Bezeichnung</u>	<u>Fz. - Art</u>	<u>Radstand</u>	<u>Gesamt- länge</u>	<u>Ueberhang hinten</u>	<u>Wendekreis- Durchmesser</u>
S 4 C 45	Lastwagen	4'500 mm	7'328 mm	1'600 mm	13,70 m
S 4 C 50	Lastwagen	5'000 mm	7'828 mm	1'600 mm	15,00 m

- ++) Differentialsperre : Sofern vorhanden, auf Prüfungsbericht zu vermerken.
- +++) Ausrüstung : Wird bei Montage der Karosserie angebracht und ist bei der Einzelabnahme vom kantonalen Experten zu kontrollieren.
- *) Getriebe : 8-Gang Getriebe (4 Schaltstufen m/zusätzlicher Schnellgangschaltung).
- **) Höchstgeschwindigkeit : Abhängig von Hinterachsuntersetzung.
- ***) Lenkung : Auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe.
- §) Gesamtbreite : Diese Fahrzeuge dürfen nur auf dem vom Bundesrat für Fahrzeuge bis 2'400 mm Breite geöffneten Strassennetz verkehren. (MFG Art. 24 und BRB vom 16.1.1948 bzw. 9.8.1957.)
- §§) Lärmmessung : Auspuff- und Motorenlärm sind vor Inverkehrsetzung an jedem Fahrzeug zu messen. - Zu laute Fahrzeuge sind zurück zu weisen.

Arbon, den 13./14. 8. 1958

Die Typenprüfungskommission