

Lastwagen (Fahrgestell)	SAUERER	S 4 C (Motor CH5D) Gesamtbreite 2'250 mm	Jahr 1943/58	2 6 9 3 -A
----------------------------	---------	---	-----------------	------------

Merkmale Fahrgestell-Typ "S4C" und Motor-Typ "CH5D" auf Herstellerplakette in Kabine

Normallenkung. - Ab Fahrgestell-Nr. : 20563/1 Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 8

Hersteller des Fahrgestells A.G. Adolph SAUERER, Arbon TG (CH)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorne oben a/Längsträger u. c/Herstellerplakette

Motor-Nr. eingeschlagen vorne oben a/Motorgehäuse, bei Wasserpumpe u. a/Herstellerplakette

Motor-Typ C H 5 D

Lage des Motors vorne Motorbremse Auspuff-Staudruckbremse SAUERER

Zyl.-Inhalt 12'667 cm³ Anhängerbremse Druckluftbremse (direkt u. indirekt) Außenmasse in mm

Takte 4 Betriebsart mechan. synchron, Seilw./Spil - Länge +)

Kühlung Wasser Anzahl Verwindgänge 8 (4x2) *) Zughaken nach Wunsch Breite 2'250

Antrieb a/Hinterräder Geschw. 1. Gang 5,5-9 km/h **) Spur V. 1'940 Höhe -

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 55-73 km/h **) Spur H. 1'672 Radstand +)

Anzahl Rellen 6 Differenzialsperre auf Wunsch ++ Wendekreis +) Überhang H. +)

Fussbremse Druckluft - Innenbackenbremse WESTINGHOUSE, auf alle Räder wirkend

Handbremse mechanische Innenbackenbremse m/Druckluft-Bremshilfe, auf Hinterräder wirkend

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bertigung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
----------	------	--------	-------	-----------	------	--------	------------------

Leert	-	-	-	Dimension	10.00-20	10.00-20	-
-------	---	---	---	-----------	----------	----------	---

Nutzlast	-	-	-	Pneu-Trank.	2'900	2'900	-
----------	---	---	---	-------------	-------	-------	---

Gesamtgew.	-	-	-	-	Multiply	Multiply	-
------------	---	---	---	---	----------	----------	---

§§) Federlastgarant. 6'500 13'000 16'000 Felgen : Schrägschulterfelgen 7.0x20 Höhe Seitenl. -

Federlastgarant. max. Gesamtzuggew. 26'000 Anzahl Türen - Überhang H. -

Lenkung: Lage rechts - Normallenkung ***) Motor-Marke SAUERER Brems-PS 175 DIN

Bohrung 120 Hub 140 Steuer-PS 64,512

Karosserie-Form +++)

Zahl der Plätze: Total - (vorn - Mitte - hinten -) Sitzplätze -

Schlussitz - Seitenwagen -

§§) Gilt auch für ältere Fz., wenn: Federn verstärkt (V-12 und H-16 Blatt),

- Servo-Zylinder der druckluft-hydraulischen Fussbremse mit Kolben,

Handbremse auf Kardan wirkend oder mit Handbremsvorrichtungen

Elektr. Anlage : 24 Volt (Bei Druckluftstarter : Auf Wunsch 12 Volt)

Lärmmessung : §) bei Abregelungs-Drehzahl (ca. 2'200 U/min.)

BEMERKUNGEN und AUSNAHMEN :

+) Ausführungen :

<u>Modell-Bezeichnung</u>	<u>Fz. - Art</u>	<u>Radstand</u>	<u>Gesamt- länge</u>	<u>Ueberhang hinten</u>	<u>Wendekreis- Durchmesser</u>
S 4 C 34	Spez.-Fz.	3'400 mm	5'605 mm	977 mm	11,20 m
S 4 C 45	Lastwagen	4'500 mm	7'328 mm	1'600 mm	14,20 m
S 4 C 45	Kipper	4'500 mm	6'678 mm	960 mm	14,20 m
S 4 C 50	Lastwagen	5'000 mm	7'828 mm	1'600 mm	15,50 m
S 4 C 50	Kipper	5'000 mm	7'178 mm	960 mm	15,50 m

++) Differentialsperr : Sofern vorhanden, auf Prüfungsbericht zu vermerken.

+++) Ausrüstung : Wird bei Montage der Karosserie angebracht und ist bei der Einzelabnahme vom kantonalen Experten zu kontrollieren.

*) Getriebe : 8-Gang Getriebe (4 Schaltstufen m/zusätzlicher Schnellgangschaltung).

**) Höchstgeschwindigkeit : Abhängig von Hinterachsuntersetzung.

***) Lenkung : Auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe.

§) Lärmmessung : Auspuff- und Motorenlärm sind vor Inverkehrsetzung an jedem Fahrzeug zu messen. - Zu laute Fahrzeuge sind zurück zu weisen.

Arbon, den 13./14. 8. 1958

Die Typenprüfungskommission