

Lastwagen (Fahrgestell)		SAURER		S 4 C ... H (Motor CT2D)		Jahr		2' 6 9 4 - 5	
				Gesamtbreite 2'400 mm		1943/58			
Merkmale Fahrgestell-Typ "S4C" und Motor-Typ "CT2D" auf Herstellerplakette in Kabine -									
Frontlenker - Ab Fahrgestell-Nr.: 20563/1				Getriebeart		Dieselöl		Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells AC. Adolph SAURER, Arbon AG (CH)									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorne, auf Quertraverse, hinter Kühlergitter und auf Herstellerplakette									
Motor-Nr. eingeschlagen vorne, rechts, oben auf Motorblock und auf Herstellerplakette									
Motor-Typ		C T 2 D							
Lage des Motors		vorne							
Motorbremse		Auspuff-Staudruckbremse SAURER							
Zyl.-Inhalt		8'725 cm³		Anhängerbremse		Druckluftbremse (direkt u. indirekt)		Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart		mechan., synchr. Schiw./Spill		Länge +)	
Kühlung		Wasser		Anzahl Verwärtagsringe		8 (4x2) *) Zughaken nach Wunsch		Breite 2'400 §)	
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang **)		5,5-9 km/h Spur V. 1'935		Höhe ---	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang **)		53-73 km/h Spur H. 1'675		Radstand +)	
Anzahl Reifen		6		Differentialsperr		auf Wunsch ++) Wendekreis +)		Überhang H. +)	
Fussbremse		Druckluft-Innenbackenbremse WESTINGHOUSE, auf alle Räder wirkend							
Handbremse		mechanische Innenbackenbremse, m/Druckluft-Bremshilfe, a/Hinterräder wirkend							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereltung	
Leer		---		---		---		Dimension	
Nutzlast		---		---		---		Pneu-Tragk.	
Gesamtgew.		---		---		---		vorn	
Fabrikgarant.		6'500		13'000		16'000		hinten	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		26'000		---		---		Innenmasse in mm	
Lenkung: Lage		rechts - Frontlenkung (***)		Anzahl Türen		---		Länge ---	
Böhrung		115		Motor-Mark		SAURER		Breite ---	
Karosserie-Form		---		Hub		140		Höhe ---	
Zahl der Plätze: Total		---		(vorn --- Mitte --- hinten ---)		---		Höhe Seitenl. ---	
Sozialstz		---		Seitenwagen		---		Überhang H. ---	

§§)

§§) Gilt auch für ältere Fz., wenn: Federn verstärkt (V=13 und H=16 Blatt),
 - Servo-Zylinder der druckluft-hydraulischen Fussbremse mit Kolben,
 - Handbremse auf Kardan wirkend oder mit Handbremsverstärker.

Elektrische Anlage: 24 Volt (Bei Druckluftstarter: auf Wunsch 12 Volt)

Lärmessung: 85 dB bei Abregelungs-Drehzahl (ca. 2'200 U/min.)

BEMERKUNGEN und AUSNAHMEN:

+) Ausführungen:

<u>Modell-Bezeichnung</u>	<u>Fz. - Art</u>	<u>Radstand</u>	<u>Gesamt- länge</u>	<u>Ueberhang hinten</u>	<u>Wendekreis- Durchmesser</u>
S 4 C 45 H	Lastwagen	4'500 mm	8'250 mm	2'300 mm	15,30 m
S 4 C 50 H	Lastwagen	5'000 mm	8'950 mm	2'500 mm	16,80 m

++) Differentialsperre: Sofern vorhanden, auf Prüfungsbericht zu vermerken.

+++) Ausrüstung: Wird bei Montage der Karosserie angebracht und ist bei der Einzelabnahme vom kantonalen Experten zu kontrollieren.

*) Getriebe: 8-Gang-Getriebe (4 Schaltstufen m/zusätzl. Schnellgangschaltung).

**) Höchstgeschwindigkeit: Abhängig von der Hinterachsuntersetzung.

***) Lenkung: Auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe.

§) Gesamtbreite: Diese Fahrzeuge dürfen nur auf dem vom Bundesrat für Fahrzeuge bis 2'400 mm Breite geöffneten Strassennetz verkehren. (MFG Art. 24 und ERB vom 16.1.48 bzw. 9.8.57).

Arbon, den 13./14.8.1958

Die Typenprüfungskommission