

Lastwagen
(Fahrgestell)

SAURER

S 4 C -H (Motor CT2DIm)
Gesamtlänge 2'250 mm

Jahr 1943/58 2' 6 9 5 - A

Merkmale Fahrzeug-Typ "S4C -H" und Motor-Typ "CT2DIm" auf Herstellerplakette in Kabine -							
Frontlenker - Ab Fahrgestell-Nr.: 20563/1				Betriebsstoff Dieselöl		Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells AG. Adolph SAURER, Arbon TG (CH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorne, auf Quertraverse, hinter Kühlergitter und auf Herstellerplakette							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, rechts, oben auf Motorblock und auf Herstellerplakette							
Motor-Typ CT 2 D Im (mit mechanischer Aufladung)							
Lage des Motors vorne Motorbremse Auspuff-Staudruckbremse SAURER							
Zyl.-Inhalt 8'725 cm³		Anhängerbremse Druckluftbremse (direkt u. indirekt)				Außenmasse in mm	
Takte 4		Getriebeart mechan., synchr. Sellw./Spill --				Länge +)	
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 8 (4x2) *) Zughaken nach Wunsch				Breite 2'250	
Antrieb e/Hinterräder		Geschw. 1. Gang **) 5,5-9 km/h Spur V.		1'940		Höhe --	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang **) 53-73 km/h Spur H.		1'672		Radstand +)	
Anzahl Reifen 6		Differential Sperre auf Wunsch ++) Wendekreis +)				Oberhang H. +)	
Fußbremse Druckluft-Innenbackenbremse WESTINGHOUSE, auf alle Räder wirkend							
Handbremse mechanische Innenbackenbremse, m/Druckluft-Bremshilfe, a/Hinterräder wirkend							
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Leer		---		---		---	
Nutzlast		---		---		---	
Gesamtgew.		---		---		---	
§§) Fabrikgarant.		6'500		13'000		16'000	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		26'000		Anzahl Türen		---	
Lenkung: Lage		rechts - Frontlenkung ***)		Motor-Markse SAURER		Brems-PS 170 DIN	
Behrung		115		Hub 140		Steuer-PS 44,436	
Karosserie-Form		---		+++)		---	
Zahl der Plätze: Total		---		(vorn --- Mitte --- hinten ---)		Stehplätze ---	
Gesitzelt		---		Seitenwagen ---		---	

§§) Gilt auch für ältere Fz., wenn: Federn verstärkt (V=13 und H=16 Blatt),
 - Servo-Zylinder der druckluft-hydraulischen Fußbremse mit Kolben,
 - Handbremse auf Kardan wirkend oder mit Handbremsverstärker.

Elektr. Anlage: 24 Volt (Bei Druckluftstarter: Auf Wunsch 12 Volt).

Lärmessung: §) bei Abregelungs-Drehzahl (ca. 2'200 U/min.).

BEMERKUNGEN und AUSNAHMEN:

+) Ausführungen:

<u>Modell-Bezeichnung</u>	<u>Fz. - Art</u>	<u>Radstand</u>	<u>Gesamt- länge</u>	<u>Ueberhang hinten</u>	<u>Wendekreis- Durchmesser</u>
S 4 C 28 H	Spez. Fz.	2'800 mm	5'200 mm	950 mm	10,40 m
S 4 C 34 H	Kipper	3'400 mm	5'810 mm	960 mm	12,20 m
S 4 C 38 H	Kipper	3'800 mm	6'210 mm	960 mm	13,40 m
S 4 C 45 H	Lastwagen	4'500 mm	8'250 mm	2'300 mm	15,60 m
S 4 C 50 H	Lastwagen	5'000 mm	8'950 mm	2'500 mm	17,20 m

++) Differentialsperre: Sofern vorhanden, auf Prüfungsbericht zu vermerken.

+++) Ausrüstung: Wird bei Montage der Karosserie angebracht und ist bei der Einzelabnahme vom kantonalen Experten zu kontrollieren.

*) Getriebe: 8-Gang-Getriebe (4 Schaltstufen m/zusätzl. Schnellgangschaltung).

**) Höchstgeschwindigkeit: Abhängig von Hinterachsuntersetzung.

***) Lenkung: Auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe.

§) Lärmessung: Auspuff- und Motorenlärm sind vor Inverkehrsetzung an jedem Fahrzeug zu messen. - Zu laute Fahrzeuge sind zurück zu weisen.

Arbon, den 13./14.8.1958

Die Typenprüfungskommission