

Lastwagen (Fahrgestell)		S A U R E R		S 4 C -H (Motor CH2D)		1943/58		2 6 9 6 -A	
				Gesamtbreite		2'250 mm			
Merkmale Fahrgestell-Typ "S4C -H" und Motor-Typ "CH2D" auf Herstellerplakette in Kabine									
Frontlenker. - Ab Fahrgestell-Nr. : 20563/1				Betriebsstoff		Dieselöl		Anzahl Zyl. 8	
Hersteller des Fahrgestells		A.G. Adolph SAURER, Arbon TG (CH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		vorne, auf Quertraverse, hinter Kühlergitter und auf Herstellerplakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		vorne, oben auf Motorgehäuse, bei Wasserpumpe und auf Herstellerplakette							
Motor-Typ		C H 2 D							
Lage des Motors		vorne		Motorbremse		Auspuff-Staudruckbremse SAURER			
Zyl.-Inhalt		11'640 cm ³		Anhängerbremse		Druckluftbremse (direkt u. indirekt)			
Takte		4		Getriebsart		mechan. synchron. Seilw./Spill -			
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		8 (4x2) *) Zughaken nach Wunsch			
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang		5,5-9 km/h **) Spur V. 1'940			
Anzahl Achsen		2		Geschw. dfr. Gang		53-73 km/h **) Spur H. 1'672			
Anzahl Reifen		6		Differentialsperr		auf Wunsch ++) Wendekreis +)			
Fussbremse		Druckluft - Innenbackenbremse WESTINGHOUSE, auf alle Räder wirkend							
Handbremse		mechanische Innenbackenbremse mit Druckluft-Bremshilfe, auf Hinterräder wirkend							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Belastung	
Leer		-		-		-		Dimension	
Netzl. last		-		-		-		Pneu-Tragk.	
Gesamtgew.		-		-		-		Multipl. Multipl.	
Fabrikgarant.		6'500		13'000		16'000		Folgon : Schrägschalterfelgen 7.0x20	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-		-		26'000		Anzahl Türen -	
Lenkung: Lage		rechts - Frontlenkung		***)		Motor-Marka		SAURER	
Bohrung		115		Hub		140		Brems-FS 160 DIN	
Karosserie-Form		+++)		Steuer-FS		59,248			
Zahl der Plätze: Total		-		(vorn - Mitte - hinten -)		Stehplätze		-	
Sezussitz		-		Sellenwagen		-			

§)

§) Gilt auch für ältere Fz., wenn: Federn verstärkt (V=13 und H=16 Blatt),
 - Servo-Zylinder der druckluft-hydraulischen Fussbremse mit Kolben,
 - Handbremse auf Kardan wirkend oder mit Handbremsverstärker

Elektr. Anlage : 24 Volt (Bei Druckluftstarter : Auf Wunsch 12 Volt)

Lärmessung : 86/87 dB bei Abregelungs-Drehzahl (ca. 2'200 U/min.)

BEMERKUNGEN und AUSNAHMEN :

+) Ausführungen :

<u>Modell-Bezeichnung</u>	<u>Fz. - Art</u>	<u>Radstand</u>	<u>Gesamt- länge</u>	<u>Ueberhang hinten</u>	<u>Wendekreis- Durchmesser</u>
S 4 C 28 H	Spez.-Fz.	2'800 mm	5'200 mm	950 mm	10,40 m
S 4 C 34 H	Kipper	3'400 mm	5'810 mm	960 mm	12,20 m
S 4 C 38 H	Kipper	3'800 mm	6'210 mm	950 mm	13,40 m
S 4 C 45 H	Lastwagen	4'500 mm	8'250 mm	2'300 mm	15,60 m
S 4 C 50 H	Lastwagen	5'000 mm	8'950 mm	2'500 mm	17,20 m

++) Differentialsperre : Sofern vorhanden, auf Prüfungsbericht zu vermerken.

+++) Ausrüstung : Wird bei Montage der Karosserie angebracht und ist bei der Einzelabnahme vom kantonalen Experten zu kontrollieren.

*) Getriebe : 8-Gang Getriebe (4 Schaltstufen mit zusätzlicher Schnellgangschaltung).

**) Höchstgeschwindigkeit : Abhängig von Hinterachsuntersetzung.

***) Lenkung : Auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe.

Arbon, den 13./14. 8. 1958

Die Typenprüfungskommission