

Lastwagen (Fahrgestell)		SAURER		S 4 C -H (Motor CH2D)		Jahr	1943/58		2 6 9 6 -B						
				Gesamtbreite		2'400 mm									
Merkmale Fahrzeug-Typ "SAC -H" und Motor-Typ "CH2D" auf Herstellerplakette in Kabine															
Frontlenker. - Ab Fahrgestell-Nr. : 20563/1				Benzinstoff				Dieselöl		Anzahl Zyl. 8					
Hersteller des Fahrgestells A.G. Adolph SAURER, Arbon TG. (CH)															
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorne, auf Quertraverse, hinter Kühlergitter und auf Herstellerplakette															
Motor-Nr. eingeschlagen vorne, oben auf Motorgehäuse, bei Wasserpumpe und auf Herstellerplakette															
Motor-Typ		C H 2 D													
Lage des Motors		vorne		Motorbremse		Auspuff-Staudruckbremse SAURER									
Zyl.-Inhalt		11'640 cm³		Anhängerbremse		Druckluftbremse (direkt u. indirekt)		Aussenmasse in mm							
Takte		4		Getriebeart		mechan. synchron. Sellw./Spill -		Länge		+)					
Kühlung		Wasser		Anzahl Verwärtengänge		8 (4x2) *) Zughaken nach Wunsch		Breite		2'400 §)					
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. I. Gang		5,5-9 km/h **) Spur V. 1'935		Höhe		-					
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		53-73 km/h **) Spur H. 1'695		Radstand		+)					
Anzahl Rellen		6		Differentialbremse auf Wunsch ++)		Wendekreis +)		Oberhang H.		+)					
Fussbremse		Druckluft - Innenbackenbremse WESTINGHOUSE, auf alle Räder wirkend													
Handbremse		mechanische Innenbackenbremse mit Druckluft-Bremshilfe, auf Hinterräder wirkend													
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innennasse in mm	
Leer		-		-		-		Dimansien		11,00-20		11,00-20		-	
Nutzlast		-		-		-		Pneu-Tragk.		3'250		3'250		-	
Gesamtgew.		-		-		-		-		Multiply		Multiply		-	
Fabrikgarant.		6'500		13'000		16'000		Felgen :		Schrägschulterfelgen		7,5x20		Höhe Seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-		-		26'000		Anzahl Türen		-		-		Oberhang H.	
Lenkung: Lags		rechts - Frontlenkung		***)		Motor-Märke		SAURER		Brems-PS		160 DIN			
Drehung		115				Hub		140		Steuer-F3		59,248			
Karosserie-Form		+++)													
Zahl der Plätze: Total		-		(vorn		- Mitte		- hinten		-)		Stahlplätze		-	
Seziussitz		-													
		Seitenwagen													

§§)

§§) Gilt auch für ältere Fz., wenn: Federn verstärkt (V=13 und H=16 Blatt),
 - Servo-Zylinder der druckluft-hydraulischen Fussbremse mit Kolben,
 - Handbremse auf Kardan wirkend oder mit Handbremsverstärker.

Elektr. Anlage : 24 Volt (Bei Druckluftstarter : Auf Wunsch. 12 Volt)
Lärmmessung : 86/87 dB bei Abregelungs-Drehzahl (ca. 2'200 U/min.)

BEMERKUNGEN und AUSNAHMEN :

+) Ausführungen :

<u>Modell-Bezeichnung</u>	<u>Fz. - Art</u>	<u>Radstand</u>	<u>Gesamt- länge</u>	<u>Ueberhang hinten</u>	<u>Wendekreis- Durchmesser</u>
S 4 C 45 H	Lastwagen	4'500 mm	8'250 mm	2'300 mm	15,30 m
S 4 C 50 H	Lastwagen	5'000 mm	8'950 mm	2'500 mm	16,80 m

++) Differentialsperre : Sofern vorhanden, auf Prüfungsbericht zu vermerken.

+++) Ausrüstung : Wird bei Montage der Karosserie angebracht und ist bei der Einzelabnahme von kantonalen Experten zu kontrollieren.

*) Getriebe : 8-Gang Getriebe (4 Schaltstufen mit zusätzlichem Schnellgangschaltung).

**) Höchstgeschwindigkeit : Abhängig von Hinterachsuntersetzung.

***) Lenkung : Auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe.

§) Gesamtbreite : Diese Fahrzeuge dürfen nur auf dem vom Bundesrat für Fahrzeuge bis 2'400 mm Breite geöffneten Strassennetz verkehren.
(MFG Art. 24 und BRB vom 16.1.1948 bzw. 9.8.1957.)

Arbon, den 13./14. 8. 1958

Die Typenprüfungskommission