

Lastwagen
(Fahrgestell)

SAURER

S 4 C -II (Motor CH5D)
Gesamtbreite 2'400 mm

Jahr 1943/58
2 6 9 7 -B

Merkmale Fahrgestell-Typ "S4C -II" und Motor-Typ "CH5D" auf Herstellerplakette in Kabine

Frontlenker. - Ab Fahrgestell-Nr. : 20563/1 Betriebsstoff Dieselloil - Anzahl Zyl. 8

Hersteller des Fahrgestells A.G. Adolph SAURER, Arbon TG (CH)

Fahrgestell-für. eingeschlagen vorne, auf Quertraverse, hinter Kühlergitter u. a/ Herstellerplakette

Motor-Nr. eingeschlagen vorne, oben a/ Motorgehäuse, bei Wasserpumpe u. a/ Herstellerplakette

Motor-Typ C H 5 D

Lage des Motors vorne Motorbremse Auspuff-Staudruckbremse SAURER

Zyl.-Inhalt 12'667 cm³ Anhängerbremse Druckluftbremse (direkt u. indirekt) Aussermassa in mm

Takte 4 Getriebeart mechanisch synchr. Seilw./Spill - Länge +)

Kühlung Wasser Anzahl Verwärtgänge 8 (4x2) *) Zugsaken nach Wunsch Breite 2'400 §)

Antrieb a/Hinterräder Geschw. 1. Gang 5,5-9 km/h **) Spur V. 1'935 Höhe -

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 53-73 km/h **) Spur H. 1'695 Radstand +)

Anzahl Reifen 6 Differentialbremse auf Wunsch ++) Wendekreis +) Überhang H. +)

Fussbremse Druckluft - Innenbackenbremse WESTINGHOUSE, auf alle Räder wirkend

Handbremse mechanische Innenbackenbremse n/ Druckluft-Bremshilfe, auf Hinterräder wirkend

Gewichte	Innenmassa in mm			Bereifung	Längen		Längen
	vorn	hinten	Total		vorn	hinten	
Leer	-	-	-	Dimension	11.00-20	11.00-20	-
Nutzlast	-	-	-	Presu-Tragk.	3'250	3'250	-
Gesamtgew.	-	-	-		Multiply	Multiply	-

§§) Fabrikgarant. 6'500 13'000 16'000 Felgen : Schrägschulterfelgen 7.5x20 Höhe Seitenl. -

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 26'000 Anzahl Türen - Überhang H. -

Lenkung: Lage rechts - Frontlenkung ***) Motor-Marko SAURER Erms-PS 175 DIN

Bohrung 120 Hub 140 Steuer-PS 64,512

Karosserie-Form +++)

Zahl der Plätze: Total - (vorn - Mitte - hinten -) Sitzplätze -

Soziussitz - Seitenwagen -

§§) Gilt auch für ältere Fz. wenn: Federn verstärkt (V=13 und H=16 Blatt),
- Servo-Zylinder der druckluft-hydraulischen Fussbremse mit Kolben,
- Handbremse auf Kardan wirkend oder mit Handbremsverstärker.

Elektr. Anlage : 24 Volt (Bei Druckluftstarter : Auf Wunsch 12 Volt)

Lärmessung : 86/87 dB bei Abregelungs-Drehzahl (ca. 2'200 U/min.)

BEMERKUNGEN und AUSNAHMEN :

+) Ausführungen :

<u>Modell-Bezeichnung</u>	<u>Fz. - Art</u>	<u>Radstand</u>	<u>Gesamt- länge</u>	<u>Ueberhang hinten</u>	<u>Wendekreis- Durchmesser</u>
S 4 C 45 H	Lastwagen	4'500 mm	8'250 mm	2'300 mm	15,30 m
S 4 C 50 H	Lastwagen	5'000 mm	8'950 mm	2'500 mm	16,80 m

++) Differentialsperre : Sofern vorhanden, auf Prüfungsbericht zu vermerken.

+++) Ausrüstung : Wird bei Montage der Karosserie angebracht und ist bei der Einzelabnahme vom kantonalen Experten zu kontrollieren.

*) Getriebe : 8-Gang Getriebe (4 Schaltstufen m/zusätzlicher Schnellgangschaltung).

**) Höchstgeschwindigkeit : Abhängig von der Hinterachsuntersetzung.

***) Lenkung : Auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe.

§) Gesamtbreite : Diese Fahrzeuge dürfen nur auf dem vom Bundesrat für Fahrzeuge bis 2'400 mm Breite geöffneten Strassennetz verkehren. (MVG Art. 24 und BRB von 16.1.1948 bzw. 9.8.1957.)

Arbon, den 13./14.8.1959

Die Typenprüfungskommission