

Lastwagen (Fahrgestell)		SAURER		5 D U. (Motor DCU) Gesamtbreite 2'300 mm		1958		2'698	
Merkmale Fahrgestell-Typ "5 DU" und Motor-Typ "DCU" auf Herstellerplakette in Kabine									
Frontlenker mit Unterflurmotor				Betriebsstoff		Dieselöl		Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells AG. Adolph SAURER, Arbon TG (CH)									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, Mitte, a/Längsträger oberhalb Motor, hint. Einspritzpumpe u.a./Herst. P.									
Motor-Nr. eingeschlagen links, am Motorgehäuse, neben dem 6. Zylinder und auf Herstellerplakette									
Motor-Typ		D C U							
Lage des Motors		Unterflur		Motorbremse		Auspuff-Staudruckbremse SAURER			
Zyl.-Inhalt		10'300 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		Druckluftbr. (direkt u. indirekt)			
Takte		4		Getriebsart		mechan., synchr. * Bellw./Spill			
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		8 (4+2) * Zughaken nach Wunsch			
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang		6, 1-8, 5 km/h ** Spur V. 1'960			
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		58, 5-80 km/h ** Spur H. 1'675			
Anzahl Reifen		6		Differentialsperr		vorhanden Wendekreis +)			
Fussbremse		Druckluft-Innenbackenbremse (2-Kreis-Anordnung), auf alle Räder wirkend							
Handbremse		mechanische Innenbackenbremse m/Druckluft-Bremshilfe, auf Hinterräder wirkend							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung	
Leer		---		---		---		Dimension	
Nutzlast		---		---		---		Pneu-Tragk.	
Gesamtgew.		---		---		---		Multiply Multiply	
Fabrikgarant.		6'500		13'000		16'000		Felgen: Schrägschulterfelgen 8.0 x 20	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		26'000		Anzahl Türen		2/ (Kabine)			
Lenkung: Lage		rechts		Frontlenkung ***)		Motor-Märke		SAURER	
Ech rung		125		Hub		140			
Karosserie-Form		Frontlenker-Kabine SAURER (4-plätzig), ansonst Einzelaufbau ++)							
Zahl der Plätze: Total		4 +++		(vorn 4		Mitte		hinten - )	
Sozialsi t z		Sattelwagen							
								Innenmasse in mm	
								Länge +)	
								Breite 2'300 §)	
								Höhe	
								Nadstand +)	
								Oberhang H. +)	
								Innenmasse in mm	
								Länge	
								Breite	
								Höhe	
								Höhe Seitenl.	
								Oberhang H.	
								Brems-PS 160 DIN	
								Steuer-PS 52,500	
								Stehplätze	

Elektr. Anlage: 24 Volt (Bei Druckluftstarter: Auf Wunsch 12 Volt)

Lärmmessung: 89 dB bei Abregelungs-Drehzahl (ca. 2'230 U/min.)

BEMERKUNGEN und AUSNAHMEN :

+ ) Ausführungen :

<u>Modell-Bezeichnung</u>	<u>Fz. - Art</u>	<u>Radstand</u>	<u>Gesamt- länge</u>	<u>Ueberhang hinten</u>	<u>Wendekreis- Durchmesser</u>
5 D U 45	Lastwagen	4'500 mm	8'560 mm	2'410 mm	14,50 m
5 D U 47	Lastwagen	4'700 mm	8'760 mm	2'410 mm	15,50 m
5 D U 50	Lastwagen	5'000 mm	9'060 mm	2'410 mm	16,30 m
5 D U 52	Spez.-Fz.	5'200 mm	8'955 mm	2'180 mm	17,65 m

++) Ausrüstung: Wird bei Montage der Karosserie angebracht und ist bei der Einzelabnahme von kantonalen Experten zu kontrollieren.

+++ ) Sitzplätze: 3 Sitzplätze neben Führersitz für SAURER-Originalkabine durch Verfügung EJPD vom 11.9.58 bewilligt.

\*) Getriebe: Elektro-pneumatisches Vorwählgetriebe mit Zweischeiben-Trockenkupplung. (4 Schaltstufen mit zusätzlicher Schnellgangschaltung).

\*\* ) Höchstgeschwindigkeit: Abhängig von Hinterachsuntersetzung.

\*\*\* ) Lenkung: Stets mit hydraulischer Lenkhilfe ausgerüstet.

§) Gesamtbreite: Diese Fahrzeuge dürfen nur auf dem von Bundesrat für Fahrzeuge bis 2'400 mm Breite geöffneten Strassenetz verkehren (NEG Art. 24).

Arbon, den 13./14.8.1958

Die Typenprüfungs-Kommission