

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor	Fabrikmarke LABOURIER	Typ L D G	Modell- jahr 1958	Typenschlüssel-Nr. 2701
--------------------------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	----------------------------

Merkmale "LDG" auf Hersteller-Plaketten a/Motorgehäuse rechts und links am Instrumentenbrett

Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 1

Hersteller des Fahrgestells LABOURIER & Co., Mouchard (Jura) F

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links a/Instrumentenbrett auf Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen rechts a/Motorgehäuse a/Ansaugrohr, auf Herstellerplakette

Motor-Typ L D G - DOUGE Diesel

Lage des Motors vorne Motorbremse —

Zyl.-inhalt 1'520 cm³ Anhängerbremse —

Takte 4 Getriebeart mechanisch

Sellw./Spflil — Länge 2'500

Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 5 Zughaken *) vorn u. hint.

Breite 1'630/1'880

Antrieb a/Hinterräder Geschw. 1. Gang — Spur V. 1'280/1'480

Höhe 1'860

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 15 km/h Spur H. 1'320/1'620

Redstand 1'680

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 8.15/7.10 m

Überhang H. —

Fussbremse mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug a/Hinterräder (Doppelpedal mit Riegel**)

Handbremse mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug a/Hinterräder

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		innenmasse in mm
leer	610	1'040	1'650	Dimension	5.00-15	9 - 24	***)	Länge
Nutzlast	—	—	—	Pneu-Tragk.	345	695	—	Breite
Gesamtgew.	—	—	—	—	—	—	—	Höhe
Fabrikgarant.	—	—	—	—	—	—	—	Höhe Seitenl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. — Anzahl Türen — Überhang H. —

Lenkung: Lage Mitte Motor-Marke DOUGE Besançon Brems-PS 18 DIN

Bohrung 110 Hub 160 Steuer-PS 7,744

Karosserie-Form Landw.-Traktor

Zahl der Plätze: Total 1 +) (vorn — Mitte 1 hinten —) Stehplätze —

Soziussitz — Seitenwagen —

Scheinw. Marke	2/ DUCELIER ++)	Fahrleistungsanzeiger	---
Abblendsystem	2/ Duplo (gelb)		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	---
Nebelampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn
Schlusslicht	Original-Schlusslicht wird entfernt ⁺⁺⁺⁾	Rückblitzspiegel	---
Rückstrahler	2/ beidseitig unterh. Kotfl. a/Halter	Geschwindigkeitsmesser	---
Stoplicht	---	Kühlerfigur	---
Kontrollschildebeleuchtung	---		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 1'400 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Anhängevorrichtung: 3-Stufen mit Stecknagel hinten, 1-Stufe mit Stecknagel vorn.
Die Stecknagel müssen gesichert sein.
- **) Fussbremse: Zugleich Einzelradbremse. 2 dicht neben einander liegende Pedale mit Querriegel. Die Verriegelung der 2 Pedale muss verstärkt sein.
- ***) Reifen Auf Wunsch: Vorderräder 4.00 - 19
Hinterräder 8 - 24 oder 11 - 24.
- +) Hilfssitze: 2 Hilfssitze mit Geländer auf den hinteren Kotflügeln.
- ++) Scheinwerfer: Nach aussen versetzen (max. 400 mm vom äusseren Fahrzeugprofil).
- +++) Schlusslicht: nicht vorschriftsgemäss (Zelluloidfenster).

Ort und Datum der Typenprüfung Echallens, den 19.8.1958

Die Typenprüfungskommission