

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Gesellschaftswagen (Fahrgestell)	S A U R E R	5 D U R - 47/1 (Motor DCUL) Ausführung "Kurswagen"	1957/59	2'7 0 9-B			
Merkmale Fahrgestell-Typ "5 DUR - 47/1" und Motor-Typ "DCUL" a/Herstellerplakette, links beim Einstieg. - Frontlenker mit Unterflurmotor. Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. . 6							
Hersteller des Fahrgestells	AG., ADOLPH SAURER, Arbon TG (CH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorne, links, oben a/Längsträger, sowie a/Herstellerplakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, am Motorgehäuse, neben 6. Zylinder u. a/Herstellerplakette						
Motor-Typ	D C U L (mit mechanischer Aufladung)						
Lage des Motors	Unterflur	Motorbremse	Auspuff - Staudruckbremse	SAURER			
Zyl.-inhalt	10'300 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse a/Wunsch:	Druckluftbremse (dir.u.indir.)	Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebsart	mechanisch *) Seilw./Spill -	Länge Chass. 9'025			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	8 (4x2) Zughaken a/Wunsch	Breite 2'250			
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	6,7-11,5 km/h**) spur V. 1'945	Höhe -			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	56-96 km/h**) Spur H. 1'651	Radstand 4'700			
Anzahl Rellen	6	Differentialsparte a/Wunsch	Wendekreis 14.30/14.40 m	Überhang H. 2'100			
Fussbremse	Druckluft-Innenbackenbremse (Zweikreis-Anordnung) auf alle Räder wirkend						
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse mit Druckluft-Bremshilfe, auf Hinterräder wirkend						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	2'460	2'700	5'160	Dimension	10.00-20	10.00-20	Länge -
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	2'600	2'600	Breite -
Gesamtgew.	-	-	13'000	"	14 Ply	14 Ply	Höhe -
Fabrikgarant.	5'000	10'000	13'000	Felgen:	Schrägschulterfelgen 7.0x20		Höhe Seitenl. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	14'200			Anzahl Türen	-		Überhang H. -
Lenkung: Lage	Rechts - Frontlenkung			Motor-Marka	SAURER		Bremz-PS 200 DIN
Behrung	125			Hub	140		Steuer-PS 52,500
Karosserie-Form	Fahrgestell für den Aufbau von Autobus-Karosserien (Kurswagen)						
Zahl der Plätze: Total	-			(vorn - Mitte - hinten - )	-		Stehplätze -
Sozialliz	-			Seltenwagen	-		-

Scheinw. Marke	Ausrüstung bei der Einzelabnahme vom kantonalen Experten zu kontrollieren.	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendsystem		
Markierlichter		Scheibenwischer
Nebellampe		Warnverrichtung
Schlusslicht		Rückblickspiegel
Rückstrahler		Geschwindigkeitmesser
Stoplicht		Kühlerflügel
Kontrollschildebeleuchtung		
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung §) dB bei Abregelungs-Drehzahl (ca. 2'000 U/min.)		

**Bemerkungen und Ausnahmen**

\* ) Getriebe: Elektro-pneumatisches Vorwählgetriebe (4 Schaltstufen mit zusätzlicher Schnellgang-Schaltung). Flüssigkeitskupplung am Motor, sowie Zwei-Scheiben-Trockenkupplung. Mechanisch -pneumatische Verriegelung der Kardanwelle.

\*\* ) Höchstgeschwindigkeit: Abhängig von Hinterachsuntersetzung.

§) Lärmmessung: Auspuff- und Motorenlärm sind vor der Inverkehrsetzung an jedem Fahrzeug zu messen. - Zu laute Fahrzeuge sind zurück zu weisen.

(5.12.1958)

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, den 16.12.1957  
Arbon, den 14.8.1958

Db Typenprüfungskommission