

Art des Fahrzeuges Personenwagen (Allradantrieb)	Fabrikmarke D K W	Typ F 91 - 6	Modell- jahr 1958/59	Typenschein Nr. 2'7 : 2			
Merkmale "F 91-6" Mitte Spritzwand, auf Hersteller-Plakette - Ausf. Torpedo m/Verdeck u. teitl. angebrachte hintere Sitzbänke Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 3							
Hersteller des Fahrgestells	AUTO UNION GmbH Ingolstadt (D)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn a/Längsträgerholm u. Mitte Spritzwand, a/Herst.Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn seitlich am Motorblock, hinter Windflügel						
Motor-Typ	F 93						
Lage des Motors	vorne Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	897 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	2	Getriebeart mech. synchron.	Seilw./Spill a/Wunsch	Länge 3'450			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4x2 *)	Zughaken V=2 Laschen H **	Breite ***) 1'660			
Antrieb auf alle 4 Räder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'206	Höhe 1'930			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	Spur H.	1'206			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,50	Radstand 2'000			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, wirkend auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Kardanwelle bzw. auf alle 4 Räder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	570	445	1'015	Dimension	6.00-16	6.00-16	Länge 935
Nutzlast +)	75	455	530	Pneu-Tragk.	605	605	Breite 985
Gesamtgew.	645	900	1'545		6 Ply	6 Ply	Höhe 1'185
Fabrikgarant.	900	900	1'750		Extra M	Extra M	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	1 hinten		Überhang H. 420
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	DKW		Brems-PS 40 DIN
Bohrung	71			Hub	76		Steuer-PS 4,597
Karosserie-Form	Commerciale						
Zahl der Plätze: Total	6		(vorn 2	Mitte	hinten 4	)	Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen						

Stand-

Scheinw. Marke	2/ BOSCH od. HELLA	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker m/Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	V=komb.m/Standl.(w)	H=komb.m.Stoplichter (or.)
Masterlichter	2/ unt. den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter (rot)	Rückblickspegel	3/ innen u.links u.rechts aussen am
Rückstrahler	2/ neben Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	1/ mit km/h-Skala
Stoplicht	2/ über Schlussl.komb.m/Blinker	Kühlerfigur	Fz.
Kontrollschildbeleuchtung	1/ neben Hintertüre rechts	f.hohes Schild	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	79	dB	bei 4'200 U/min.

## Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) mit Reduktions-Getriebe.
- \*\*\*) Fz. m/Zollrückerstattung = Zughaken u. Anhängersicherung gem.Verfügung EMD v.10.2.50.
- \*\*\*\*) Reserverad überragt seitlich um 250 mm die Aussenseite des Hinterrades - nicht zulässig
- +) Nutzlast: Muss auf 530 kg inkl. Fahrer herabgesetzt werden (Hersteller-Garantie nur Hinterachse).

Windschutzscheiben-Halter auf Motorhaube müssen in abgeklappter Stellung fixiert sein.

Schlepphaken am vorderen Stossbalken seitlich umlegbar.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 10.9.58

Die Typenprüfungskommission