Artiles Fahrzeuge Motorrad (Dreirad)			Febrika HEINF	CEL	15	Тур 3 — Kabine		1958	Typeneslieln fir. 2'7 1 3			
Markmala "Boumuster 153" rechts im Innern des Fz. a/Kotflügel-Innenseite, auf Hersteller-Plakette												
Kabinon-Roller m/aufklappbarem Dach - Dreirad Benzin Benzin Anzahl Zyl. 1												
Harsteller des Fahrgestells Ernst HEINKEL AG, STUTTGART - Zuffenhausen (D) - In Irland montiert												
Fahrgestell-tir. cingeschiagen rechts, vorn a/Seitenwand des Bodenbleches beim Eingang u. a/HerstPlaketta												
Motor-ik elegeschiegen hinten, oben em Motorgehäuse, unter Zylinder, neben Oelmesstab												
Mcter-Typ 408 B O - Blockmotor m/stehendem Zylinder												
Lage des Molors hinten Molorbremse –												
ZylInhalt									Aussenmassa in mm			
Takto 4 Getriebeart mechanisch +) Sellw./Spill - Lange 2º660												
Kühlung Luft Anzahl Verwärtsgäng: 4 Zughalter - Erolte 1'370												
Antrich a/Hinterrad Geschw. 1. Gang 20 km/h Spur V. 1 235 Hiha 1 320												
Auzahl Acheen 2 Geschw. dir. Gang 90 km/h Epur H Redstand									1'760			
Anzahl Reisen	3		Differentialspan		Wend		/7,50 m	Oberhang H	. 395			
Funtums: hydraulische Innenbackenbremse, auf beide Vorderräder ++)												
Handtremse			Innenbacker	ibrense, Ka	belzug, au	f Hinterra	d +++)		THE RESERVE AND THE PERSON AND THE P			
Gowlehto		hinten	Total	Berelfung	vorn	hinten	·	Innenmasse in mm				
leer	150	120	270	Dimension		4.40 - 10	-	Länge	<b>*</b> -			
Hutzlest	118	107	225	Prou-Trogk.	215	215	-	Breito	-			
Gesamtgew.	268	227	495	-		4-		Hohe	-			
Fabrikgarant.	300	240	540	-	-		-	ğ Höho Seiten				
Fabrikgarant. m					Anzahl Türez			g Sterhang II				
Lenkung: Laga Links				·	Moter-Blarko	HEINK	EL	ರಿಣಾಣ-PS	10 DIN			
Behrung 54			Heb		61,5		Stower-PG	1,008				
Karcsserie-Ferm Limousine (Kabinen-Roller) m/aufklapberen Duch												
Zahi der Pilitzet Total 2 – 3 (vorn 2 lillis – hinfan 1 *) ) Stehplätre –							* ****					
Scziumliz	-				Saltanungen	_						

Scholaw, Marke	2/	BOSCH			Fahrrichtungmazeiger	2/	Blinker m/Kontrollempe
Abblendsystem	2/	Duplo				Se	itlich am Fahrzeug
Markistichter	2/	in den Schei	ınwerfei	m **)	Scheibenwischer	17	elektrisch
Nabellompa	-				Warnverrichtung	1/	elektrisches Horn (1-Klang)
Schluszlicht	2/	kombiniert m	n/Stopli	ichter	fillekblickeplegel	17	links aussen am Fz.
Rückstrahler	2/	kombiniert n	n/Schlus	solichter	Gaschwindigkaitamescor	1/	km/h - Skala
Steplicht	2/	kombiniert n	s/Schlus	sslichter	Kühlerligur	-	
Kontrollschildbeizue	hlung	1/Mitte hint	ten für	quadrat.	Schild		
Rücklahrlicht		•			•		•
Elektr. Anlago			12	Vett			•
Lürmmessung 85	di	3 bei 90 km/h	1				
Remarkuaren und A	urrah	420					

- +) Getriebe: Fahrzeuge ausgerüstet mit Rückwürtsgang
- ++) Fussbremse: Wirkt nur auf Vorderräder Angenommen 1t. KS EJPD 22.2.1954
- +++) Handbremsa: Wirkt nur auf Hinterrad Zulässig lt. KS EJPD 22.2.1954
  - \*) Anzahl Sitzplätze: 2-3 Die hintere Sitzbank kann nur als Notsitz betrachtet werden.
  - \*\*) Zusätzlich 2 Parklichter (weiss nach vorn und rot nach hinten) im untern Teil der Blinker.