

Gesellschafts- wagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke SAURER	5 DUK - A Motor DIKU	Typenschein-Nummer CH 2716 05
--	-----------------------	-------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "5 DUK-A" a. Hersteller-Plakette, hinter Frontverschaltungstüre
oder beim Einstieg vorn

Fahrgestellnummer eingeschlagen links auf Längsträger vor dem Motor & a. Hersteller-Plakette
Motorkennzeichen eingeschlagen "D I KU" links a. Motorblock hint. 6. Zyl. & a. Herst.-Plakette
Hersteller AG Adolph SAURER, ARBON/TG Importeur -

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihenn.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>SAURER</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, IB. auf alle Räder</u>	Typ <u>DIKU</u>
Hilfsbremse <u>Druckl.-Federsp.</u> Dauerbremse <u>Staudruck pneumatisch betätigt</u>	Lage <u>Unterfl. Mitte</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>m. hydr. Notlösevorrr. (A/W.: TELMA Wirbelstrombr.)</u>	Bohrung <u>130</u> Hub <u>150</u>
Getriebeart <u>Drehmomentw. m. Planetengetr.</u> Anz. Gänge : <u>2</u>	Hubraum <u>11946</u> cm ³ Steuer-PS <u>60,84</u>
Diff. Sperre <u>pneumat. Zughaken Oese 29 Ø</u> Höchstgeschwind. <u>68</u> km/h	Leist.-PS <u>215</u> (DIN) bei <u>2200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>-</u> Anz. Türen <u>*</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>*</u> dB (A) bei <u>2350</u> U/min
Anz. Plätze ; TOTAL <u>*</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Auspufftöpfe</u> <u>1000 x 250 Ø & 450 x 250 Ø</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>2110</u> H <u>1810</u>
<u>*</u>)	Spurkreis L <u>18,6</u> R <u>18,9</u>
Achsabstand	<u>5800</u> od. <u>5500</u> / <u>-</u> / <u>-</u>
	Aussenabmessungen <u>*****</u>
Länge	<u>11850</u> od. <u>11550</u>
Breite	<u>-</u>
Höhe	<u>-</u>
Ueberhang V	<u>2480</u>
II	<u>3570</u>
S	<u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>3300</u>	<u>-</u>	<u>3370</u>	<u>6670</u>
Fahrgestell	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Fabrik-Garantie	<u>7500</u>	<u>-</u>	<u>13000</u>	<u>17500</u>
Reifen-Dimens.	<u>11,00 - 20</u>	<u>MultiPLY</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>7800</u>	<u>-</u>	<u>13800</u>	<u>+) -</u>
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	Anhängelast			<u>-</u> kg
<u>+) inkl. 15 % f. Kursbetrieb</u>				

AUSRÜSTUNG *) Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht _____ Lichthupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung _____ Lautstärke _____ (dB) _____

Scheibenwischer _____ Waschanlage _____

Schlusslicht _____ Rückstrahler _____

Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____

Richtungsblinker _____

Vorn _____ seidl. _____ hinten _____

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen

Marke & Typ SAURER 5 D U K - A

Motor D 1 K U

Typenschein-Nummer CII 2716 05

Karosserieform _____

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht lt. Waagschein Greifstoff D

PS 60,84

Nutzlast _____ Hubraum 11946

Gesamtgew. _____ Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : 201716

*) Abmessungen, Gewichte, Anz. Plätze, Ausrüstung und Lärm : Sind bei der Einzelabnahme zu prüfen und festzulegen.

Erforderlich für neu in Verkehr kommende Fahrzeuge :

- Ab 1. Januar 1970 : Mechanische Lösevorrichtung für die Federspeicherbremse

- Ab 1. Januar 1971 : Bremsmanometer für Vorratsdruck,

Absicherung der Nebenverbraucher gegenüber der Betriebsbremse

Ort und Datum der Prüfung

ARBON, 12.11.1969

Die Prüfungskommission