

Art des Fahrzeuges Traktor (Allradantrieb)		Fabrikmarke K R A M E R		Typ K A 540 / 712		Modell- jahr 1958/59	Typenbezeichnung 2' 7 2 1 - 3	
Merkmale "Type KA 540" rechts oben a/Spritzwand a/Herst.-Plakette - "F 4 L 712" links a/Motor- block a/Herst.Pl. - Ausf.Traktor m/Brücke 1,5 m ² Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 4								
Hersteller des Fahrgestells Gebr. KRAMER GmbH., Maschinenfabrik, Gutmadingen (Baden) (D)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts vorn oben a/Längsträger u.rechts oben a/Spritzwand, a/Herst.Plak.								
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts hinten a/Kurbelgehäuseflansch sowie a/Herst.-Plakette								
Motor-Typ F 4 L 712								
Lage des Motors Vorne			Motorbremse A/Wunsch					
Zyl.-Inhalt 3'402		cm ³	Anhängerbremse		Druckluft, indirekt, Einleiter +)		Aussenmasse in mm	
Takte 4		Getriebeart		Mechan. synchron. Seilw./Spill		Länge 4'100		
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 8		Zughaken A/Wunsch ++)		Breite 2'030		
Antrieb auf alle 4 Räder		Geschw. 1. Gang 1,5		Spur V. 1'650		Höhe 2'350		
Anzahl Achsen 2		Geschw. 2. Gang 60		Spur H. 1'620		Radstand 2'150		
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 9,65/9,27		Oberhang H. 1'040		
Fussbremse Hydraulisch, Innenbacken, wirkend auf alle 4 Räder								
Handbremse Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, wirkend auf Hinterräder								
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung		vorn	hinten
Leer		1'725	1'275	3'000	Dimension		12 - 18	12 - 18
Nutzlast				2'000 *)	Pneu-Tragk.		1'500	1'500
Gesamtgew.				5'000			8 Ply	8 Ply
Fabrikgarant.		3'410	3'410	6'820			AM Extra	verstärkt
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. ***)				Anzahl Türen		2 (Kabine)		Innenmasse in mm
Lenkung: Lage		Links		Motor-Märke		DEUTZ		Länge 1'680
Bohrung		95		Hub		120		Breite 830
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Sitzzeit				Soflanwagen				

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker m/Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V=Vor Kabinentüren (or.) - H=Komb.m/Stoplichter	
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ elektrisch (or.)
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/ elektrisch (rot)	Rückblickspiegel	2/ vorn a/Profilanzeiger \emptyset 120 mm
Rückstrahler	2/ auf Kotflügel \emptyset 50 mm	Geschwindigkeitsmesser	1/ mit km/h -Skala
Stoplicht	2/ über Schlusslichter (orange)	Kühlerfigur	
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, komb.f.hohes Schild		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage		12 Volt	
Lärmmessung	88 dB bei 2'800 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- +) Anhängerbremse: Auf Wunsch, Zweileiter.
- ++) Fz. mit Zollrückerstattung: Zughaken u. Anhängersicherung gem. Verfügung EMD v.10.2.50.
- *) Nutzlast: Für Grosstraktor max. 2'000 kg zulässig (KS EJPD v. 12.5.33 und 16.10.58).
- **) Bereifung: Auf Wunsch mit Reifen 10-20, 8 Ply (Car. Tragkraft 1'550 kg pro Reifen).
- ***) Anhänger-Zuggewicht: Dieser Fz.-Typ kann mit einer Anhängelast von 17'000 kg in einer Steigung von 15% anfahren.
Bremskombination Zugwagen-Anhänger und deren Wirkung müssen bei der Abnahme geprüft werden. (BRB vom 20.8.57, Art. 4.)

2 feste Profilanzeiger a/Stosstangen-Enden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 28.1.1959

Die Typenprüfungskommission