

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke	Typ	Modelljahr	Typenschein Nr.	
Kl. Mrd. (Dreirad)		MOTOM	48 - Motofurgone	1959	2726	
Merkmale "48" links a/Werkzeugkasten und rechts a/Treibstoffbehälter. - Dreirad mit Brücke mit Seitenladen hinter dem Fahrer						
			Estrichstoff Benzin	Anzahl Zyl.	1	
Hersteller des Fahrzeuges MOTOM ITALIANA S.p.A., via J. Palma 27, Milano (I)						
Fahrerort des Sitzes links, seitlich auf Sattelstütze						
Motor-Ort des Sitzes vorn, oben Mitte auf Kurbelgehäuse						
Motor-Typ 48 cc						
Lage des Motors Mitte Fz. Motorbremse -						
Zyl.-Inhalt	48 cm ³	Anhängerbremse -		Auslenkmasse in mm		
Takts	4	Schleppart mechanisch		Länge 2'490		
Kühlung	Luft (Gebläse)		Anzahl Ventile 3	Breite 1'130		
Antrieb	a/Hinterrad	Geschw. 1. Gang -		Höhe 1'000		
Anzahl Achsen	2	Geschw. 4. Gang 40 km/h *)		Radstand 1'675		
Anzahl Felgen	3	Differentialsperr -		Oberhang H. 610		
Fußbremse mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug a/beide Hinterräder (m/Vorrichtung f.Stellbr.)						
Handbremse mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug auf Vorderrad						
Gewicht	vorn	hinten	Total	Borenfang		Innenmasse in mm
				vorn	hinten	
Leer	55	105	140	Dimension 3.00x12		Länge 1'030
Nutzlast	inkl. Fahrer		225	Pass-Treck. 175		Breite 1'030
Gesamtgew.	64	301	365	-		Höhe -
Fabrikant.	150 kg	NL + Fahrer	-	-		Höhe Seitenl. 260
Fahrgarant. max. Gesamtgewicht -				Anzahl Türen -		Oberhang H. 560
Lenkung: 133M		Normal lenker		Motor-Marko MOTOM		Brems-PS 2,5 CUNA
Behrung		39		Hsb 40		Steuer-PS 0,243
Kerenserie-Form Brücke mit Seitenladen (auf Wunsch: mit Kabine)						
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn -1 hinten -)	Sitzplätze		-
Sattelstütze		-		Sattelwagen -		

Schlepp-Markie	1/ G E V	15 W	Fahrerleuchtungsanzeiger	2/ Blinker
Abblendsystem	1/ Duplo		seitlich vorne an Ladebrücke	
Markierlichter	2/ seitl. vorn an Ladebrücke **		Schleppschwischer	--
Nebellampe	--		Warnvorrichtung	1/ elektr. Horn + 1 Fahrrad-Glocke
Schlusslicht	1/ kombiniert		Rückspiegel	--
Rückstrahler	1/ kombiniert		***) Geschwindigkeitsmesser	--
Stoplicht	--		Kühlerflügel	--
Kontrollleuchtebeleuchtung	1/ kombiniert			
Rückfahrlicht	--			
Elektr. Anlage		6 Vch		
Lärmmessung	77 dB	bei 40 km/h		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe / Hinterachse = 17 x 34 Zähne.
- **) Markierlichter: funktionieren nur bei laufendem Motor.
- ***) Rückstrahler: es werden durch den Importeur zusätzlich noch angebracht:
2 weisse Rückstrahler an den vorderen Brückenecken.
2 rote Rückstrahler an den hinteren Brückenecken.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 1.10.1958

Die Typenprüfungskommission