

Typ	Typ	Motor-Jahr	Motorleistung
Personenwagen	HANSA	1959	2730-4

Modell "32.01" als Verziffer zu Fahrgestell-Nr. - "Hansa 1100" seitl. an hint. Kotfl. "H 1100"

rechts a/Spritzwand, c/Herst.-Plakette Kraftstoff Benzin Anzahl Lit. 4

Hersteller des Fahrgestells GOLLICH WERK GmbH. BREMEN (D)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinter Motor, auf Federsupport rechts oben sowie a/Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen links a/Motorenkappe, neben Lichtmaschine

Motor-Typ G H 1100 - Boxer-Motor mit 1 Verzäher *)

Legen's Räder vorn Hinterräder -

Zahl der Räder 1'093 an Achsenenden - Anzahl Räder in mm

Takt 4 Getriebe mechan., synchron. 5 Stufen/2.000 - Länge 2'100

Kühlung Wasser Anzahl Ventile/3.000 4 +/2.000 - Breite 1'530

Antrieb a/Vorderräder Cschw. 1. Gang - Spur V. 1'290 Höhe 1'180

Anzahl Achsen 2 Cschw. dir. Gang 124 km/h Spur H. 1'250 Radstand 2'270

Anzahl Rollen 4 Differenzialsperrung - Wendekreis 10.60/10.20 m Überhang H. 1'000

Fussbremse hydraulische Innenbackenbremse, auf alle Räder wirkend

Handbremse mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug, auf Hinterräder wirkend

Gewichte	Total			Bereifung	vorn		Innenmassen in mm
	vorn	hinten	Total		vorn	hinten	
Lehr	520	375	895	Gilmerlon	5.60-13	5.60-13	Länge -
Nutzlast	108	267	375	Feuer-Mark.	355	355	Breite -
Gesamtgew.	628	642	1'270	-	4 Ply	4 Ply	Höhe -
Fabrikgerant.	650	750	1'350	-	Schluchlos		Höhe Seitenl. -

Fabrikgerant. max. Gesamtzuggew. 2'040 Anzahl Türen 2 Überhang H. -

Lenkung: Lage links Motor-Märke HANSA Brems-PS 45 (SAE) *

Bohrung 74 Hub 64 Steuer-PS 5,608

Karosserie-Form Limousine

Zahl der Plätze: Total 4 - 5 (vorn 2 Mitte - hinten 2-3) Sitzplätze -

Sozialer Sitz - Seitenwagen -

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker m/Kontrollampe
Abblenksystem	2/ Duplo	V-separat a/Kotfl.(w.)	H=komb.m/Stopl. (rot)
Markleuchtler	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Neblleuchte	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ in komb. Gehäusen (rot)	Rückblickspiegel	2/ Mitte innen oben u. links aussen
Rückstrahler	2/ unt. Schlussl. 50 x 80 mm	Geschwindigkeitmesser	km/h - Skala
Stoplicht	2/ komb.m/Blinker (rot)	Kühlerflügel	keine
Kontrollschildebeleuchtung	2/ a/Stosstange für hohes Schild		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	78 dB bei 4'250 U/min.	*)	
Bemerkungen und Ausnahmen			

*) Motor: Wird auf Wunsch auch mit Boxer-Zweivergasermotor geliefert - Brems-PS 60 SAE
Lärmmessung: 80 dB bei 5'000 U/min.

+) Getriebe: Voll synchronisiert, inkl. 1. Gang.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 8.10.1958

Die Typenprüfungskommission