

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschale Nr.	
Personenwagen	S I M C A - A R O N D E		A A - Montlhéry		1959	2 7 3 4	
Merkmale "AA" - Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. sowie rechts a/Spritzwand a/Herstellerplakette							
"Montlhéry" rechts auf Instrumentenbrett			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells	S I M C A , Nanterre (F)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, a/Spritzwand-Abstützung sowie a/Herstellerplakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, auf Motorblock, bei Benzinpumpe						
Motor-Typ	Flash Spécial						
Lage des Motors	vorne	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'290	cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. *)		Sollw./Spill		Länge	4'189
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite	1'567
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. I. Gang		Spur V. 1'255		Höhe	1'460
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 140		Spur H. 1'250		Radstand	2'443
Anzahl Räder	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,40/10,30		Oberhang H.	1'070
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	476	474	950	Dimension	5.60-14	5.60-14	Länge
Nutzlast	102	248	350	Pneu-Tragk.	385	385	Breite
Gesamtgew.	578	722	1'300		4 Ply	4 Ply.	Höhe
Fabrikgarant.			1'345				Höhe Seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		Oberhang H.
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	SIMCA		Brems-PS 60,7 SAE
Bohrung	74			Hub	75		Steuer-PS 6,571
Karosserie-Form	Limousine						
Zahl der Plätze: Total	5	(vorn 2		Mitte	hinten 3)		Stehplätze
Sezussitz	Seitenwagen						

Scheinw. Marke	2/ MARCHAL "E 2" (gelb)	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker m/akustischer und optischer Kontrolle
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	V= unt. Scheinwerfer (w.) - H= m/Stopl.komb.(rot)	
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ links und rechts (rot)	Rückblickspiegel	1/ Mitte innen oben
Rückstrahler	2/ links und rechts (rot)	Geschwindigkeitmesser	1/ mit km/h-Skala
Stoplicht	2/ komb. n/Blinker (rot)	Kühlerfigur	keine
Kontrollschildbeleuchtung	1/ hint. Stosstange f. langes Schild		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	82-83dB bei 5'200 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Kraftübertragung: Auf Wunsch mit automatischer "SIMCANATIC"-Kupplung.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 7.10.1958 und 6. 1.1959

Die Typenprüfungskommissionen