

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modell- jahr	Typenschlüssel-Nr.
Lastwagen	A R O N D E - P 6 0	9 0 K - Commerciale	1959	2 7 3 7

Merkmale "P 60" rechts a/vord. Kotflügel. - "90 K" rechts a/Spritzwand a/Herst.-Plakette u. als
 Vorkiffer zu Chassis-Nr. Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrzeuges S I M C A , Nanterre (F)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts auf Spritzwand-Abstützung u. rechts a/Spritzwand a/Herst.-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen links auf Motorblock, bei Benzinpumpe

Motor-Typ FLASH Service

Lage des Motors vorne Motorbremse -

Zyl.-inhalt 1'290 cm³ Anhängerbremse -

Takte 4 Getriebsart mechan. synchron. Schw./Spill -

Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zuphaken -

Antrieb a/Hinterräder Geschw. I. Gang 30 km/h Spur V. 1'235

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 110 km/h Spur H. 1'230

Anzahl Reifen 4 Differentialsperr - Wendekreis 10,40/10,30 m

Fussbremse hydraulische Innenbackenbremse, auf alle Räder wirkend

Handbremse mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug, auf die Hinterräder wirkend

Gewichte	Gewichte			Bereifung	Bereifung			Innenmasse in mm
	vorn	hinten	Total		vorn	hinten		
Leer	480	475	955	Dimension	5.75-15	5.75-15	-	Länge 1'400
Nutzlast	inkl. Fahrer		605	Pneu-Træk.	550	550	-	Breite 960/1'300
Gesamtgew.	520	1'040	1'560	-	6 Ply	6 Ply	-	Höhe 1'010
Fabrikgarant.	-	-	1'560	-	-	-	-	Höhe Seitenl. -

Fabrikgarant. max. Gesamtzugzw. 2'160 Anzahl Türen 2 + 1 hinten

Lenkung: Lage links oder rechts Motor-Marke SIMCA Brems-PS 45 SAE

Bohrung 74 Hub 75 Steuer-PS 6,571

Karosserie-Form Limousine-commerciale hintere Sitze wegnehmbar

Zahl der Plätze: Total 2 - 4 (vorn 2 Mitte - hinten 2 *)

Seitensitz - Seitenwagen -

Stahlplätze -

Schleif. Marke	2/ MARCHAL oder DUCELIER	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe und Ticker
Abblendsystem	2/ Duplo	V=unt. Scheinw. (w.)- H= komb.m/Schluss-u.Stopl. (rot)	
Markleuchte	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Schlusslicht	2/ komb. m/Stopl.u. Blinker	Rückblickspegel	1/ aussen links
Rückstrahler	2/ separat	Geschwindigkeitmesser	km/h-Skala
Stopplicht	2/ komb.m/Schlussl.u. Blinker (rot)	Kühlerflügel	keine
Kontrollschlüsselbeleuchtung	1/ unter unt.Klappe f.langes Schild		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 4'500 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

Schutzvorrichtung: Hinter dem Fahrersitz muss eine Schutzvorrichtung angebracht sein (Gitter, Wand, Stäbe oder dergl.).

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, den 6.10.1958

Die Typenprüfungskommission