

Typenbescheinigung für Lastwagen (Kastenwagen)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

leicht/schwer (M. F. V.)

Hersteller des Fahrgestells: International Harvester Co. Ltd., Chicago (Ill) Marke: **INTERNATIONAL**

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): **K. B. 1 Panel Body** Treibstoff **Benzin**

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Fahrgestells (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.räder)	— kg	— kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells:	— kg	— kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	2600 ¹⁾ kg	— kg	— kg
*Leergewicht des karrossierten Fahrgestells	1625 kg	858 kg	767 kg
*Nutzlast	975 ²⁾ kg	— kg	— kg

2.) Fahrgestell.

Zahl der Achsen: 2

Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: auf linkem Chassislängsträger, vorn, seitlich, hinter vorderer

Achsenabstand: 3160 mm Spurweite: vorn 1500 mm hinten 1540 mm Federlasche

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 15,0 m rechts 14,9 m Lenkung: links (event. rechts)

Reifendimensionen: vorn: 7,00×16" 6 Ply hinten: 7,00×16" 6 Ply einfach

Anhängevorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm

Bodenfreiheit: unter Vorderachse: 220 mm, unter Hinterachse: 220 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Zylinderblock, vorn, links

Hersteller des Motors: **International** Typ **Green Diamond 214** Art: **Reihenmotor**

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 84,136 mm Kolbenhub: 101,77 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 3,195 cm³ Bremsleistung: 82 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 17,799

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch Wirkend auf 4 Räder
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder (über Getriebewelle)
III. Bremse Art:
Anlage für Anhängerbremsung: Kuppelungs-System:

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Sealed Beam Abblendsystem: Zweifaden ohne Abblendkappe
Stand- bzw. Markterlichter: 2, im Kühlergitter (zugelassen lt. Kreisschreiben EJPD vom 24. 9. 46)
Schlusslicht: 1 komb.³⁾ Stopplicht: 1 komb. Nummerbeleuchtung: 1 komb.
Winker: 2 System: Lage: am vorderen Türpfosten
Blinker: System: Lage:
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Kastenwagen Hersteller: International Harvester Co.
Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: 2320 mm Innenbreite: 1370 mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 2030 mm Höhe Seitenladen ab Brücke: mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1900 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 5080 mm
Ueberhang ab Mitte Hinterachse: 900 mm Ueberhang ab Mitte Vorderachse: mm
Anzahl Türen: 2 Zahl der Sitzplätze (M. F. V.): 1⁴⁾

Bemerkungen: ¹⁾ Mit Zusatzfedern 2800 kg
²⁾ Mit Zusatzfedern 1175 kg, jedoch verstärkte Bereifung verlangen.
³⁾ Hinaussetzen, innerhalb 40 cm vom Fahrzeugrand.
⁴⁾ Raum für Begleitersitz.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 12. 5. 48. Das Sekretariat:

Nachdruck verboten.

* Nur bei serienmässig hergestellten Karrosserien.