

Art des Fahrzeugs Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke INTERNATIONAL	Typ AC 152 (Halbfront)	Modell-Jahr 1959	Typenschema Nr. 2' 7 4 6-B
Merkmale "AC 152..." links a/Türe, a/Herst.-Plak. - "SA" vor Fahrgestell-Nr. - "BD 240" vor Motor-Nr. - "AC 150" seitlich a/Kotflügel				
Hersteller des Fahrgestells		INTERNATIONAL HARVESTER EXPORT Co., CHICAGO (USA)	Striebstoff	Benzin
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links, vorne seidl. a/Längsträger, sowie a/Herstellerplakette	Anzahl Zyl.	6
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, a/Motorblock, hinter Wasserpumpe		
Motor-Typ		BD 240 - "Black Diamond 240" - (Reihenmotor OHV)		
Lage des Motors		vorne	Motorbremse	---
Zyl.-Inhalt	3'937 cm ³	Anhängerbremse	---	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch *)	Schw./Spill ---
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4 x 2 *)	Zughaken ---
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. I. Gang	---	Spur V. 1'610
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	95 km/h	Spur H. 1'680
Anzahl Reifen	6	Differentialsperr	---	Wendakreis +)
Fussbremse	hydraulische Innenbackenbremse, m/Unterdruck-Bremshilfe, auf alle Räder wirkend			
Handbremse	mechanische Ausenbandbremse, Gestänge, auf Kardanwelle wirkend			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leerra/Kab.	---	---	--- +)	vorn
Nutzlast	---	---	---	hinten
Gesamtgew.	---	---	6'600	---
Fabrikgarant.	---	---	6'600	---
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	---		---	Anzahl Türen
Lenkung: Lage	links	Halbfrontlenker	Motor-Marka	INTERNATIONAL
Behrung	90,486		Hub	102,057
Karosseris-Form	geschlossene Halbfront-Kabine			
Zahl der Plätze: Total	2 **)	(vorn 2 **)	Mitte ---	hinten ---)
Sozialsitz	---	---	Seitenwagen	---
Gewicht der Kabine : 310 kg				

Gewicht der Kabine : 310 kg

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	---
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch		
Markierlichter	2/ über den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Schlusslicht	1/ komb.m/Stoplicht, links	Rückblitzplugs	-
Rückstrahler	1/ komb.m/Schluss- u. Stopl.	Geschwindigkeitmesser	mit km/h - Skala
Stoplicht	1/ komb.m/Schlusslicht (rot)	Kühlerflügel	Fabrikzeichen a/Motorhaube
Kontrollschildeleuchtung	1/ komb. links für hohes Schild		ohne Aenderung angenommen.
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 3'800 U/min. (***)		

Bemerkungen und Ausnahmen					
+) Ausführungen:	Radstand	Gesamtlänge	Ueberhang hinten	Wendekreis-Durchmesser	Leergewicht
125" =	3'175 mm	4'616 mm	813 mm	-	2'255 kg
137" =	3'480 mm	4'921 mm	813 mm	-	2'270 kg
149" =	3'785 mm	5'835 mm	1'422 mm	-	2'295 kg
167" =	4'242 mm	6'293 mm	1'422 mm	16,20/16,70 m	2'340 kg

*) Antrieb: mit umschaltbarer Hinterachs-Untersetzung (elektromagnet. Betätigung). Am Instrumentenbrett muss folgende Aufschrift angebracht sein: "Die Achsuntersetzung darf in Steigung und Gefälle nicht umgeschaltet werden".

Auf Wunsch: auch mit einfach untersetzter Hinterachse (nicht schaltbar).

**) Sitzplätze: 3 Sitzplätze zulässig, sofern Handbremshebel entsprechend nach links versetzt.

***) Auspuff: muss bis an den Karosserie-Rand nach hinten oder nach links verlängert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 19.11.1958

Die Typenprüfungskommission