

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke INTERNATIONAL			Typ A 174	+) Modell- jahr 1959	Typenschein Nr. 2'748-A		
Merkmale "A 174-..." links a/Türe, a/Herst.-Plak. - "SA" vor Fahrgestell-Nr. - "BD 282" vor Motor-Nr. - "A 170" seitlich a/Kotflügel								
			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 6			
Hersteller des Fahrzeuges INTERNATIONAL HARVESTER EXPORT Co., CHICAGO (USA)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, vorne seitl. a/Längsträger, sowie a/Herstellerplakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links, unten a/Motorblock, zwischen 1. und 2. Zündkerze								
Motor-Typ ED 282 - Black Diamond 282 -(Reihenmotor OHV)								
Lage des Motors vorne Motorbremse --								
Zyl.-Inhalt 4'630		cm ³ Anhängerbremse --		Aussenmasse in mm				
Takte 4		Getriebsart mechanisch *)		Selhw./Spill --		Länge +)		
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 5 x 2 *)		Zughaken a/Wunsch		Breite 2'210/2'250		
Antrieb a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang --		Spur V. 1'686		Höhe 2'180		
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 96 km/h		Spur H. 1'750		Radstand +)		
Anzahl Reifen 6		Differentialsperrre --		Wendekreis +)		Oberhang H. +)		
Fussbremse hydraulische Innenbackenbremse m/Unterdruck-Bremshilfe, a/alle Räder wirkend								
Handbremse mechanische Aussenhandbremse, Gestänge, a/Kardanwelle wirkend								
Gewichte		vorn hinten Total		Bereifung		vorn hinten --	Innenmasse in mm	
Iserm/Kab.		-- -- +) --		Dimension		8.25-20 8.25-20 --		Länge --
Nutzlast		-- -- --		Pneu-Tragk.		2'000 2'000 --		Breite --
Gesamtgew.		-- -- 9'400		--		14 Ply oder Multiply --		Höhe --
Fabrikgarant.		2'268 7'257 9'400		--		-- -- --		Höhe Seitenl. --
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		16'330		Anzahl Türen 2 (Kabine)		--		Oberhang H. --
Lenkung: Lage		links - Normallenker		Motor-Marke INTERNATIONAL		Brems-PS 141 SAF		
Bohrung		96,386		Hub 104,77		Steuer-PS 23,579		
Karosserie-Form geschlossene Normal-Kabine								
Zahl der Plätze: Total		2 **) (vorn 2 **)		Mitte -- hinten --		Stehplätze --		
Seitzusatz		--		Seitenwagen --		--		

Gewicht der Kabine: 310 kg

Schelnw. Marke	2/ TILTRAY GUIDE	Fahrrihtungsanzeiger	-
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	2/ über den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Hebelkappe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Schlusslicht	1/ komb.m/Stoplicht, links	Rückblickspiegel	-
Rückstrahler	1/ komb.m/Schluss-u. Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser	mit km/h - Skala
Stoplicht	1/ komb.m/Schlusslicht (rot)	Kühlerfigur	Original-Ausführung nicht zulässig.
Kontrollschildebezeichnung	1/ komb.links für hohes Schild		Die scharfen Kanten längs der beiden
Rückfahrlicht	-		seitl. Flügel müssen abgerundet sein.
Elektr. Anlags	12 VcH		
Lärmmessung	84 dB bei 3'600 U/min.	***)	

Bemerkungen und Ausnahmen

+) Ausführungen:	<u>Radstand</u>	<u>Gesamtlänge</u>	<u>Ueberhang hinten</u>	<u>Wendekreis-Durchmesser</u>	<u>Leergewicht</u>
129" ~	3'276 mm	5'012 mm	812 mm	-	3'310 kg
141" ~	3'581 mm	5'316 mm	812 mm	-	3'325 kg
153" ~	3'886 mm	6'231 mm	1'422 mm	-	3'360 kg
171" ~	4'343 mm	6'688 mm	1'422 mm	16,60/15,40 m	3'360 kg

*) Antrieb: mit umschaltbarer Hinterachs-Untersetzung (elektromagnet. Betätigung). Am Instrumentenbrett muss folgende Aufschrift angebracht sein: "Die Achsuntersetzung darf in Steigung und Gefälle nicht umgeschaltet werden".

Auf Wunsch: auch mit einfach untersetzter Hinterachse (nicht schaltbar).

***) Sitzplätze: 3 Sitzplätze zulässig, sofern Handbremshebel entsprechend nach links versetzt.

****) Auspuff: Muss bis an den Karosserie-Rand nach hinten oder nach links verlängert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 19.11.1958
Zürich, den 26.11.1958

Die Typenprüfungskommission