

Lastwagen (Fahrgestell)		BERNA		SU... - L (Motor T 2) Gesamtbreite 2'250 mm		1943/59		2'7 5.4-A	
Merkmale Fahrgestell-Typ "SU-H" und Motor-Typ "T2" auf Herstellerplakette in Kabine.									
Frontlenker - Ab Fahrgestell-Nr. 20563/1				Brennstoff		Dieselöl		Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells		Motorwagenfabrik BERNA AG, Olten SO (CH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		vorne, auf Quertraverse, hinter Kühlergitter und a/Herstellerplakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		vorne, rechts, oben auf Motorblock und auf Herstellerplakette							
Motor-Typ		T 2							
Lage des Motors		vorne		Motorbremse		Auspuff-Staudruckbremse			
Zyl.-Inhalt		8'725 cm ³		Anhängerbremse		Druckluftbremse (direkt u. indirekt)		Aussenmasse in mm	
Takts		4		Getriebsart		mechan., synchr. Seilw./Spill -		Länge +)	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		8 (4x2) *)		Zughaken nach Wunsch	
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang		5,5-9 km/h **)		Spur V. 1'940	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		53-73 km/h **)		Spur H. 1'672	
Anzahl Reifen		6		Differentialsperr		auf Wunsch ++)		Wendekreis +)	
Fussbremse		Druckluft-Innenbackenbremse WESTINGHOUSE, auf alle Räder wirkend							
Handbremse		mechanische Innenbackenbremse, mit Druckluft-Bremshilfe, a/Hinterräder wirkend							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung	
Leer		-		-		-		Dimension	
Nutzlast		-		-		-		Pneu-Tragk.	
Gesamtzgw.		-		-		-		Multiply	
Fabrikgarant.		6'500		13'000		16'000		Felgen:	
Fabrikgarant. max. Gesamtzugzw.		-		-		35'000		Schrägschulterfelgen 7.0x20	
Lenkung: Lage		rechts -		Frontlenkung		***)		Motor-Marko	
Bekrzung		-		115		-		Hsb	
Karosserie-Form		-		-		-		BERNA	
Zahl der Plätze: Total		-		-		-		Hsb	
Sitzausst.		-		-		-		140	
								Brems-PS 125 DIN	
								Steuer-PS 44,436	
								Stahlplätze -	
								Seitenwagen -	

§)

§) Gilt auch für ältere Fz., wenn: Federn verstärkt (V=15 und H=16 Blatt),
 - Servo-Zylinder der druckluft-hydraulischen Fussbremse mit Kolben,
 - Handbremse auf Kardan wirkend oder mit Handbremsverstärker.

Elektr. Anlage: 24 Volt (Bei Druckluftstarter: Auf Wunsch 12 Volt)
Lärmmessung: 85 dB bei Abregelungs-Drehzahl (ca. 2'200 U/min).

BEMERKUNGEN und AUSNAHMEN:

+) Ausführungen:

<u>Modell-Bezeichnung</u>	<u>Fz. - Art</u>	<u>Radstand</u>	<u>Gesamt- länge</u>	<u>Ueberhang hinten</u>	<u>Wendekreis- Durchmesser</u>
5 U 28 H	Spez.Fz.	2'800 mm	5'200 mm	950 mm	10,40 m
5 U 34 H	Kipper	3'400 mm	5'810 mm	960 mm	12,20 m
5 U 38 H	Kipper	3'800 mm	6'210 mm	960 mm	13,40 m
5 U 45 H	Lastwagen	4'500 mm	8'250 mm	2'300 mm	15,60 m
5 U 50 H	Lastwagen	5'000 mm	8'950 mm	2'500 mm	17,20 m

- ++) Differentialsperre: Sofern vorhanden auf Prüfungsbericht zu vermerken.
- +++) Ausrüstung: Wird bei Montage der Karosserie angebracht und ist bei der Einzelabnahme vom kantonalen Experten zu kontrollieren.
- *) Getriebe: 8-Gang Getriebe (4 Schaltstufen m/zusätzl. Schnellgangschaltung).
- **) Höchstgeschwindigkeit: Abhängig von Hinterachsuntersetzung.
- ***) Lenkung: Auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe.

Arbon, den 13./14. 8.1958
Olten, den 13./14.11.1958

Die Typenprüfungskommission