

Typenbescheinigung für Lastwagen-Fahrgestell

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

leicht/schwer (M. F. V.)

Hersteller des Fahrgestells: Chrysler Corp., Detroit (Michigan, USA) Marke: DE SOTO

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): D.E.-6 u. D.E.A.-6¹⁾ Treibstoff Benzin

	total	Vord.achse	H.achse
Leergewicht des Fahrgestells (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.räder) mit Kabine	2360 kg	1290 kg	1070 kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells:	5124 kg	— kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	7484 kg	— kg	— kg
*Leergewicht des karrossierten Fahrgestells	— kg	— kg	— kg
*Nutzlast	— kg	— kg	— kg

2.) Fahrgestell.

Zahl der Achsen: 2

Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich am linken Chassislängsträger, vorn, seitlich (hinter vorderer

Achsenabstand: ²⁾ 4510 mm Spurweite: vorn 1535 mm hinten 1680 mm Federlasche

äusserer Wendekreisdurchmesser: ³⁾ links 18,0 m rechts 18,8 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn: 7.50×20" 8 Ply oder hinten: 7.50×20" 8 Ply doppelt oder

Anhängevorrichtung (System): 8.25×20" 10 Ply Höhe ab Boden: 8.25×20" 10 Ply doppelt

Bodenfreiheit: unter Vorderachse: 315 mm, unter Hinterachse: 255 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorgehäuse, vorn, links

Hersteller des Motors: Chrysler Corp. Typ: T 120 Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 87,311 mm Kolbenhub: 114,30 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 1106 cm³ Bremsleistung: 114 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 20,912

I. Bremse Art: Fussbremse, hydr., Vak.-Servo

Wirkend auf 1 Räder

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch

Wirkend auf Hinterräder (über Cardan)

III. Bremse Art: —

Anlage für Anhängerbremsung: —

Kuppelungs-System: —

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Sealed Beam

Ablendsystem: ohne Ablendkappe

Stand- bzw. Marklerlichter: 2, an Torpedo

Schlusslicht: 1 komb. Stopplicht: 1 komb. Nummerbeleuchtung: 1 komb.

Winker: —⁴⁾ System: — Lage: —

Blinker: —⁴⁾ System: — Lage: —

Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): (nur Führerkabine) Hersteller: Chrysler Corp.

Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — mm Innenbreite: — mm

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): — mm Höhe Seitenladen ab Brücke: — mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: — mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: — mm

Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm Ueberhang ab Mitte Vorderachse: — mm

Anzahl Türen: 2 Zahl der Sitzplätze (M. F. V.): 2

Bemerkungen: ¹⁾ DEA - 6 betrifft Modell mit doppelter Hinterachs-Uebersetzung.

²⁾ Wagen wird noch mit folgenden Achsenabständen geliefert: 3150, 4060 u. 5590 mm.

³⁾ Entspricht nur dem Radstand 1510 mm.

⁴⁾ Richtungsanzeiger nach Vorschrift anbringen.

Auspuffrohr nach hinten verlängern.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 12. 5. 48.

Das Sekretariat:

Nachdruck verboten.

* Nur bei serienmässig hergestellten Karrosserien.